



KLOSETTANSLUTNING

RSK 231 6848 FP 59880 rak

RSK 231 6847 FP 59870 exc 12mm

Klosettanslutningen är tillverkad i PP plast (Polypropen) med tätningar i TPE (TermoPlastiskElastomer) Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att (synliga) delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Montering:

Klosettanslutningen är utan sidoförskjutning (rak) eller förskjuten 12mm och passar till slätände Ø110mm samt till WC stös Ø118mm om man byter till det medföljande gummit (s.k. ”stos i stos”)

OBS! Utloppsrör i golv får max sticka upp 10mm ur golv.

För montering med plastmatta:

Montera WC stös i befintligt rör i golv (utloppsrör)

Vik mattan upp över stös och 15-20mm upp mot stöskanten.

För montering med klinker:

Kapa utloppsrör så att det sticker upp ur golv med max 10mm ovanför färdigt klinkergolv. Fäst membranflänsen/rörmanschett mot utloppsrör, ej mot stös!!

Lägg färdigt klinkergolv.

Verifiera att utloppsrör max sticker upp 10mm från golv. Vid behov kapa.

Montera stös i utloppsrör.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensen och tensider.