


## 200-Serien FL215 60 cm Rostfritt stål | 110.0330.580

FAMILJ : Fläktar | SERIE : 200-Serien | INSTALLATIONSTYP : Skåpmonterad | FÄRG/MATERIAL : Rostfritt stål | MODELL : FL215 60 cm | PRODUKTGRUPP : Spisfläkt | VENTILATIONSTEKNIK : Standard



### TEKNISKA DATA

Belysning	11 W kompaktlysrör
Bredd	60,00 cm
Djup	540,00 mm
Höjd	140,00 mm
Kanalanslutning	Ø 125 mm
Längd	640,00 mm
Montagehöjd min.	400 mm vid elspis - 650 mm vid gasspis
Osuffångning 75% enl SS-EN 13141-3:2017. Provad på 50cm höjd över spisen.	39 l/s
Typ av brytare	Elektronisk
Timer	YES
Effekt	70 W
Ljudeffektsnivå DIN EN 60704-3 Int.	64 dB(A)
Ljudeffektsnivå DIN EN 60704-3 max.	60 dB(A)
Ljudeffektsnivå DIN EN 60704-3 min.	40-DBA
Luftmängd DIN IEC 61591 Int.	333 m3/h
Luftmängd DIN IEC 61591 max.	266 m3/h
Luftmängd DIN IEC 61591 min.	98 m3/h
Osuffångning enl. EN 61591	98

### ÖVRIGT

	Bredd 60 cm		5 hastigheter
	Easy Clean		Energieffektivitet C

200-Serien FL215 60 cm Rostfritt stål | 110.0330.580

FAMILJ : **Fläktar** | SERIE : **200-Serien** | INSTALLATIONSTYP : **Skåpmonterad** | FÄRG/MATERIAL : **Rostfritt stål** | MODELL : **FL215 60 cm** | PRODUKTGRUPP : **Spisfläkt** | VENTILATIONSTEKNIK : **Standard**

---

#### FÖRESLAGNA PRODUKTER

---



---

110.0296.270

---

---

110.0037.373

---