

Prestandadeklaration

Document of Performance: According to Regulation (EU) 305/2011

Aduro 9.1, Aduro 9.2, Aduro 9 Lux Beton		DoP No: 9-1 0002
Kamin eldad med fasta biobränslen		
Bränsle: Ved		
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007		
Aduro AS, Beringvej 17, DK-8361 Hasselager, Denmark. www.adurofire.se , info@aduro.dk , Tel.: +45 70274703.		
System 3 of assessment and verification of constancy of performance of the construction product: Internal quality security system in combination with external production control.		
Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH, Im Lipperfeld 34 b, D-46047 Oberhausen, NB: 1625 och Teknologisk Institut, Kongsvang 29, DK-8000 Aarhus, NB: 300.		
Har utfört kontroll av deklarerad prestanda, utförde bestämning av produkttypen på grundval av typprovning system 3 och utfärdat testrapport: RRF- 40 10 2214 300-ELAB-1348-NS		
Deklarerad prestanda		
Europastandard	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	
Väsentliga egenskaper	Prestanda	
Brandsäkerhet		
Reaktion vid brandpåverkan	A1	
Avstånd till brännbart material Avstånd markerade med * är för installation med isolerade rör	Minsta avståndet i mm: Bakom = 150/*100 Till sidan = 450 Framför = 900 Hörn = 200/*175	
Risk för utfallande glöd	Godkänd	
Emission från förbränningen	CO[0,10%]	
Yttemperaturer	Godkänd	
Elsäkerhet	NPD	
Rengöringsmöjligheter	Godkänd	
Maximala vattendriftstryck	NPD	
Rökgastemperatur vid nominell effekt	T [245 °C]	
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)	NPD	
Termisk utgång		
Nominell effekt	6 kW	
Rums värmeeffekt	6 kW	
Vatten värmeeffekt	** kW	
Verkningsgrad	η [81,3 %]	

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda:

Christian Skovbo, CEO, Aduro AS
Hasselager, 23-10-2018

