



Artikelnummer	R5730
Höjd	956 mm
Bredd	530 mm
Djup	367 mm
Vikt	76 kg
Eldstad	
Höjd x bredd x djup	445 x 350 x 230 mm
Glasruta synlig	
Höjd x bredd	445 x 325 mm
Rörmuffar (avgas ø 150 mm, tilluft ø 100 mm)	
Höjd till avgasrörmuffens underkante på toppen	938 mm
Djup från bakkant till mitten av övre avgasmuffen	151 mm
Höjd till mitten av bakre avgasrörmuffen	-
Höjd till mitten av luftförsörjningsrörmuffen	-
Prestationsuppgifter	
Nominell värmeeffekt	6 kW
Kapacitet för rumsuppvärmning	108 m ³
Information om skorstensdimensionering	
Avgasmassflöde	5,6 g/s
Temperatur vid avgasrörmuffen	280 °C
Minsta utloppstryck	0,13 mbar
Säkerhetsavstånd till brännbart material	
på sidan	30 cm
bakåt	30 cm
Strålningsområde för synskivan	80 cm
Avgasvärden	
CO	< 1,250 g/m ³
Stoft	< 0,04 g/m ³
Lägst verkningegrad	> 80 %
Energieffektivitetsklass	A+

UPPFYLDA UTSLÄPPSNORMER

Regensburg standard
München standard



Med förbehåll för tekniska ändringar
Vi tar inte ansvar för eventuella tryckfel.

TUVALU STAHL



33 CM VEDTRÄN

FIREPLACE GMBH

Hüttenstr. 38.
59939 Olsberg

FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)