

E 16 951 27

ART.NR: 13455



SLÄCKSPRAY STANDARD

Släckspray STANDARD är avsedd för släckning av brinnande fasta och flytande ämnen (brandklass A och B).

Genom att snabbt kyla ner brinnande föremål, åstadkommer Släckspray STANDARD inga följdskador på datorer, bilmotorer eller annan teknisk utrustning.

Släckspray STANDARD släcker påbörjade bränder i bilen, lägenheten, garaget, båten, husvagnen eller sommarstugan.

Ersätter inte brandsläckare enligt normen EN-3 men är ett mycket bra komplement till en 6 kilos pulversläckare.

Hälsa och ekologi

Släckspray är fylld med Fire-Brake skum som varken är giftigt, brandfarligt, explosivt eller hälsovådligt.

Släckspray innehåller inte freoner, drivs med komprimerad luft. Sprayen eller den tomma behållaren får inte utsättas för höga temperaturer.

Vid kontakt med ögonen, skölj rikligt med vatten. Inandning av ångor eller kontakt med huden är ofarliga.

Underhåll

- * Släckspray kräver inget underhåll.
- * Sprayens livslängd är **3 år** från tillverkningsdatum.

Användning

Håll sprayen minst 1,5 meter från elden och rikta strålen mot eldens centrum. Tryck på tryckknappen.

Sprayen behöver inte omskakas före användningen. Stoppa sprayen och sätt igång den igen efter behov och situation.

Sprayen kan användas i alla vinklar, även uppochnervänd.

SPECIFIKATION

Benämning	SLÄCKSPRAY STANDARD
Artikelnummer	13455
E-nummer	16 951 27
Storlek, diameter	65 mm
Storlek, höjd	238 mm
Volym (mängden släckämne)	400 ml
Vikt	505 gr
Tryck	0,9 MPa
Max.kastlängd	2,5 m
Tömningstid	11-14 sek
Släckmedel	Fire-Brake skum
Drivmedel	Komprimerad luft
Användningstemperatur	0°C till +50°C