

Ljusrelä - IS NM 360 med rörelsevakt



IS NM 360 är en smart kombination av rörelsevakt och ljusrelä vilket ger maximal energibesparing. I sensorn finns det fyra program som ger olika funktioner. T.ex. kan anslutna lampor tändas när det mörknar för att sedan vara tända fram till midnatt (ca. 24.00), därefter tänds de endast vid rörelse i bevakningsområdet. Elektronik innehåller ingen klocka. Alla tidvärden lagras av mikroprocessorn som även tar hänsyn till årstidernas olika ljusförhållande. Man kan också tända belysningen manuellt med en väggströmställare så att den är tänd i fyra timmar, för att därefter övergå i sensordrift.

Användningsområde:	Utomhus, för styrning av belysningsanläggningar.
Utförande:	Hus av ABS-plast. Löstagbar sensor med fyra olika funktionsprogram. Finns i färger vit eller svart.
Montage:	Vägg, minsta avstånd till ljuskällor 1 m. Montagehöjd 1,75 - 2,0 m. över golv, högre montagehöjd ger sämre känslighet för rörelsevakten.
Anslutning:	Två införingshål Ø 12 mm i underkant för utanliggande kabel. Två införingshål på baksidans nederkant Ø 12 mm. Plint 1x2,5 mm ² + jordskruv.
Maximal belastning:	5 st HF-don/drosslar, energilampor (≤132µF) , dock total last max. 500W. Gasurladdningslampor max 5 st driftdon. Minsta last 10W.
Sensor:	Bevakningsvinkel 360° med 90° öppningsvinkel och underkrypskydd. Räckvidd för rörelsevakt max 8 m. runtom. Efterlystid för rörelsevakt 5 sek - 15 min. Skymningsinställning 2 - 2000 lux. Program 1: Ljuset tänds endast vid rörelse i bevakningsområdet. Program 2: Ljuset är tätt ca. 2h efter mörkrets inbrott, därefter tätt endast vid rörelse i bevakningsområdet Program 3: Ljuset är tätt ca. 2h efter mörkrets inbrott och 2h innan soluppgången, övrigt tid tätt endast vid rörelse i bevakningsområdet. Program 4: Ljuset är tätt fram till midnatt (ca. 24.00), därefter tätt endast vid rörelse i bevakningsområdet. Permanent ljus i 4h via strömställare (lämpligt med återfjädrande) som kopplas på fasen till ljusreläet.
Omgivningstemperatur:	-25°C - +50°C.
Skyddsklass:	IP54
Spänning:	230/240 V AC, 50 Hz, konstant spänning, egenförbrukning 0,8W
Mått (h x b x d):	114 x 100 x 58 mm.
Vikt:	0,2 kg

Art nr	Typ
E13 122 80	IS NM 360, svart
E13 122 81	IS NM 360, vit