

Innehållsförteckning Verktygssats EVA Teng Tools 333 delar

Tångsats TTEMB11

Flackstång, längd 200 mm
Universaltänger, längd 100, 250 mm
Kraft-kombinationstänger, längd 180 mm
Kraft-sidavbitare, längd 200 mm
Motortång, längd 250 mm
Spårringstång (inner), längd 175 rak och böjd mm
Spårringstång (ytter), längd 175 rak och böjd mm
Universaltång med långa smala käftar, längd 160 mm

Skruvmejsel & bitssats TTEMD98N

Bits för fyrkantspår 1, 2, 3
Bits för sexkantshål 2 3 4 5 6 8 mm
Bits för Phillip spår PH1 (3 st) 2 (3 st) 3 (3 st)
Bits för Pozidriv spår PZ1 (3 st) 2 (3 st) 3 (3 st)
Bits för raka spår 0.6x3.5 0.6x4.5 0.8x4.0 (2 st) 0.8x5.5 1.0x5.5 (2 st) 1.2x6.5 1.6x8.0 mm
Bits för TPX-spår TPX10 15 20 (2 st) 25 (2 st) 27 30 40
Bits för TX-spår TX6 7 8 9 10 15 20 (3 st) 25 (3 st) 27 30 40
Bits för Phillip GR-spår PH2G (3 st)
Bitshylsa med 1/4" fyrkantsfäste, för bits 1/4 tum
Bitsspärrskruvmejsel, 7 delar MD907R
Gummihållare för 10 bits
Skruvmejslar för TX-spår TX8 9
Isolerade skruvmejslar för PH-spår PH0x60 1x80 2x100
Isolerade skruvmejslar för raka spår 2.5x75 4x100 5.5x125 mm
Isolerade skruvmejslar, för PZ-spår 2x100 PZ
Magnetisk bitshållare för bits 1/4 tum
Magnetkloss MR500 Nr
Miniskruvmejslar för PH-spår 00x40 0x40 1x40 PH
Miniskruvmejslar för raka spår 2.0x40 2.5x40 3.0x40 mm
Miniskruvmejslar för TX-spår 6 7 8 9 10 15 TX
Skruvmejslar för TPX-spår TPX10 15 20 25 30
Skruvmejslar med genomgående klinga, för PH-spår PH2x100 3x150
Skruvmejslar med genomgående klinga, för raka spår 6.5x100, 8x150, 10x200 mm

Servicesats TTEPS12

Bågfil 300 mm
Drivdornar, diameter 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
Huggmejsel, längd x bredd 150x18, 200x25 mm
Universalkniv, längd 160 mm
Körnare, längd x diameter 150x5 mm
Måttband, längd 3 m
Plasthammare 670 g
Skiftnycklar, längd 150, 200 mm
Stållinjal, längd 200 mm
Verkstads hammare, vikt 800 g

Hylsnyckelsats TTESK77

Förlängningsstänger 1/4", längd 150, 300 mm

Förlängningsstänger, woblande 1/2", längd 150, 250 mm

Förlängningsstänger, woblande 3/8", längd 75, 150 mm

Förstoringstappar 3/8" - 1/2"

Krafthylsornas storlek (korta, 1/2") 13 15 16 17 18 19 22 24 mm

Krafthylsornas storlek (långa, 1/2", sexkant) 13 15 16 17 18 19 22 24 mm

Hylsornas storlek (korta, 1/2", sexkant) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 mm

Hylsornas storlek (korta, 1/4", sexkant) 4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm

Hylsornas storlek (korta, 3/8", sexkant) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 mm

Hylsornas storlek (långa, 1/4", sexkant) 6 7 8 10 12 13 mm

Reduceringstapp 3/8" - 1/4", 1/2" - 3/8"

Skruvmejselhandtag 1/4", 3/8"

Spärnycklar med 45 tänder 1/4", 3/8" och 1/2"

T-handtag 1/4"

Universalknutar 1/4", 3/8", 1/2"

Hylsbitssats TTESK85

Förlängningsstång 3/8", längd 75 mm

Hylsornas storlek (1/4") TX-E 4 5 6 7 8

Hylsornas storlek (3/8") TX-E 10 12 14 16 18

Hylsbits för sexkantshål 5 6 7 8 10 12 mm

Hylsbits för Ribe-spår 4 5 6 8 10 12 13

Hylsbits för XZN-skruv 5 6 8 10 12 14 16

Hylsbits för TX-spår TX10 15 20 25 27 30 40

Hylsbits för Phillip spår PH0 1 2 3

Hylsbits för Pozidriv spår PZ1 2 3

Hylsbits för raka spår 4 5.5 7 mm

Hylsbits för sexkantshål 3 4 5 5.5 6 7 8 10 12 mm

Hylsbits för TPX-spår (invändiga) TPX 10 15 20 25 27 30 40 45 50

Hylsbits för TPX-spår (utvändiga) TPX 10 15 20 25 27 30 40 45 50

Hylsbits för TX-spår TX20 25 27 30 40 45 50 55 60

Verktygssats TTEX17

Sexkantnycklar med T-handtag 2.5 3 4 5 6 7 8 mm

Krok och gripverktyg pryl, krokverktyg, 45° och 90°böjda verktyg, aluminiumhandtag

LED-ficklampa, livslängd 80.000 h

Lång sexkantnyckel med kula 7 mm

Momentnyckel 1/2" 210 Nm

Nyckelsats sexkant/TX/Rak/ PH/PZ sexk. 4 5 6 TX 25 30 flat 1.0x5.5, PH 1, PZ 2

Sexkantnycklar med kula 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm

Teleskopisk magnetsökare, längd 850 mm

Teleskopisk spegel 57 mm, längd 850 mm

Teleskopiskt förstoringsglas, längd 850 mm

Torx-nycklar TX 8 9 10 15 20 25 27 30 40

Nyckel & Filsats TTEX32

U-ringspärrnycklar 8 10 11 12 13 14 17 19 mm

U-ringnycklar 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 24 27 30 32 mm

Flatfil, längd 250 mm

Halvrund fil, längd 250 mm

Rundfil, längd 250 mm

Trekantsfil, längd 250 mm