

Laserliner

TireCheck



Digital mätare för däcktryck, mönsterdjup och utjämningsbehållare

Rev18W32



- **Mätning av däcktryck** i enheterna psi och bar
- **Digital mätstav** för testning av mönsterdjup
- I värmeinstallation **mätning av trycket** på utjämningsbehållare
- **Auto Power-off:** Fukthaltsmätaren stängs av automatiskt om den inte använts på 90 sekunder.
- **LCD Backlight:** Belyst LC-display
- Enkel att använda

TEKNISKA DATA

DÄCKTRYCK

Mätområde:
0.21 - 6.85 bar maximalt
(3.0 - 99.5 psi maximalt)
Noggrannhet: $\pm 0,1$ bar / $\pm 1,5$ psi
Upplösning: 0,03 bar / 0,5 psi

MÖNSTERDJUP

Mätområde: 0 - 15,8 mm
Noggrannhet: $\pm 0,5$ mm
Upplösning: 0,1 mm

AUTO POWER OFF 90 sekunder

FÖRVARINGSTEMPERATUR
-10 °C ... 55 °C

ARBETSTEMPERATUR 0 ... 50 °C

RELATIV LUFTFUKTIGHET
20% rH ... 80% rH, ingen kondens

SPÄNNINGSFÖRSÖRJNING
2 x LR44 knappceller, 1.5 V

MÅTT (B x H x Dj)
35 x 131 x 57 mm

VIKT (inklusive batterier) 74 g



TireCheck
+ batterier

Förpackningsstorlek (B x H x Dj)
110 x 235 x 50 mm



Belyst LC display

Mönsterdjupsmätning
med digital display

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-KOD	FE
TireCheck	082.180A	4 021563 690077	5

