

Produktinfo

Nibbler



JN1601

Ineffekt	550 W
Antal slag (min-1)	2200
Minsta inre kurvradie	45 mm
Minsta yttre kurvradie	50 mm
Kapacitet Alu. -200N/mm ²	2,5 mm
Kapacitet stål -400N/mm ²	1,6 mm
Kapacitet stål -600N/mm ²	1,2 mm
Kapacitet stål -800N/mm ²	0,8 mm
Anslutningsladd	2,0 m
Ljudeffektnivå	94 dB(A)
Ljudtrycksnivå	83 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå	7,0 m/sec ²



STANDARD EQUIPMENT: A-15051 Dyna , A-83951 Stans

- Klippresterna hamnar på undersidan och lämnar ytan ren.
- Klipp huvud roterbart i 360°, klippriktning i 90°-steg.
- Det smala motorhuset ger ett bra grepp.
- Stansar högprofil- och trapetsplåt med samma stans.
- Långt ¼" slag.
- Låg vikt, 1,6kg.
- Matris med tolkmått för säkerställande av materialtjocklek.
- Levereras med stans, matris och verktygsnyckel.

Details correct as of: 9-4-2017

Makita reserve the right to change specifications at any time owing to their policy of constant improvement.

Accessories shown are not necessarily supplied.

www.makita.se