

SDS-Max



D25604K

NYHET

Kombihammare 45 mm SDS-Max 230V

Säljargument

- Elektronisk variabel slagstyrka/hastighet för total kontroll med mindre borrar och enkla material
- Aktiv vibrationskontroll med flytande bakre handtag och dämpat sidohandtag reducerar vibrationer
- Idealisk för förankring och genomgående hål i betong och murverk från 12 till 45 mm i diameter. Borrkronor upp till 100 mm
- Magnesiumhus för lägre vikt och mycket stor hållbarhet
- Gummiklätt handtag för större komfort och reducerad användartrötthet
- Rotations-stopp för lättare mejslingsarbeten
- Utmärkt kraft-/viktförhållande: 8 J slagstyrka från en 6.9 kg hammare
- Hammarmekanismen är optimerad genom reducerat antal komponenter och med förbättrad dämpning för att ge maximal slagstyrka, och därmed effektivisera borrarngen i hårdaste betong
- Ergonomisk, kompakt, smal design ger bra kontroll och åtkomst i trånga utrymmen
- Kedjedrift förbättrar livslängden och ökar effektiviteten tillsammans med en oljefylld växellåda för att säkerställa total komponent smörjning och överlägsen värmeavledning
- Elektronisk indikator för service och byte av kolborstar
- Den unika tätningen på slagstycket förhindrar att damm och partiklar tränger in i mekanismen, vilket förlänger borrarhammarens livslängd
- Antirotationssystem som upptäcker en förlust av kontroll över verktyget och reagerar genom att omedelbart stänga av strömmen
- Låsbar strömbrytare för större kontroll vid mejsling
- Effektiv mekanism levererar slagkraften direkt till borret utan förlust genom vibrationer

Specifikationer

Fäste	SDS-Max	
Batteri		
Batteri/spänning		V
Batteri		Ah
Ineffekt		W
Uteffekt		W
Slagstyrka (EPTA 05/2009)	8	J
Hastighet		varv/min
Slaghastighet	1430-2840	slag/min
Max kapacitet betong	45	mm
Max kapacitet genombrottsbora		mm
Max kapacitet borrkrona	100	mm
Vikt	6.9	kg

Standardutrustning

- vridbart sidohandtag
- förvaringslåda

Garanti

- DEWALT 3-års garanti på

Vikt (med batteri)		g	elverktyg (vid registrering)
Längd	477	mm	
Höjd	245	mm	
Bredd	104	mm	
Hand/arm-vibration - betong		m/s ²	
Avvikelse K 1 (vibration)		m/s ²	
Hand/Arm vibration - Mejsel		m/s	
Avvikelse K 2 (vibration)		m/s ²	
Ljudtryck		dB(A)	
Avvikelse K 1 (ljudtryck)		dB(A)	
Ljudeffekt		dB(A)	
Avvikelse K 2 (ljudeffekt)		dB(A)	