

# Produktinfo

## Skruvautomat bandad skruv



### DFR550ZX1

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Li-ion batteri 18V            | -                        |
| Kapacitet                     | 25 - 55 mm               |
| Kapacitet gipsskruv           | 4 mm                     |
| Skruvbitlängd                 | 160 mm                   |
| Varvtal (min-1)               | 4.000                    |
| Mått (LxBxH)                  | 424 x 80 x 238 mm        |
| Vikt med standardbatteri      | 2,1 kg                   |
| Ljudtrycksnivå                | 78 dB(A)                 |
| Buller måttolerans (K-faktor) | 3 dB(A)                  |
| Vibrationsvärde               | □ 2,5 m/sec <sup>2</sup> |
| Vibrationstolerans (K-faktor) | 1,5 m/sec <sup>2</sup>   |



**STANDARD EQUIPMENT:** 195184-8 Automatdel till skruvautomater , P-74697 Bits 160mm PH2, Ø5mm, 3st

- Matardelen har en skruvstyrning som förhindrar snedskruvning.
- För skruvar 25-55mm.
- Bandspåret förhindrar att skruvbandet fastnar.
- Exakt justering av djupanhållet.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.
- Rotationsomkopplare höger/vänster.
- Dammtät konstruktion.
- Ny förbättrad matardel.

Details correct as of: 16-11-2014

Makita reserve the right to change specifications at any time owing to their policy of constant improvement.

Accessories shown are not necessarily supplied.

[www.makita.se](http://www.makita.se)