

Produktinfo

Vinkelslipmaskin



GA9040SF01

Ineffekt	2600 W
Varvtal (min-1)	6600
Spindel	M14
Håldiameter	22,23 mm
Slipskivans diameter	230 mm
AVT sidohandtag	1
Tappnyckel	x
Anslutningssladd	2,5 m
Ljudeffektnivå	101 dB(A)
Ljudtrycksnivå	90 dB(A)
Buller måttolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå	5,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²



STANDARD EQUIPMENT: 192227-7 Innerbricka super flange 115-230 mm, 194543-3 Sidohandtag AVT 180-230 mm

- Fästbricka "Super Flange" för skivbyte utan verktyg.
- AVT vibrationsdämpande sidohandtag.
- Mjukstart för säker start.
- Bakre handtaget kan roteras för säkrare arbetsställning.
- Växelhuselets gummianslag skyddar arbetsstycket mot repor och håller maskinen på plats i viloläge.
- Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning.

Details correct as of: 9-4-2017

Makita reserve the right to change specifications at any time owing to their policy of constant improvement.

Accessories shown are not necessarily supplied.

www.makita.se