

SST MR16 35 36° DIM 5 W/827 GU5.3

LED SUPERSTAR MR16 12 V | imbara lågvolts LED-reflektorlampor MR16 med stiftsockel



Användningsområde

- Butiker
- Hotell och restaurang
- Museer, konstgallerier
- Bostadsinteriörer
- Som downlight för att markera gångar, dörrar trappor etc.
- Spotlights för accenter
- Displaylådor och skyltfönster
- Spotlights för värmekänsliga objekt såsom livsmedel, växter etc.
- Utomhusapplikationer endast i lämpliga armaturer

Produktfördelar

- Mycket lång livslängd, upp till 25 000 timmar
- Låg energiförbrukning
- Idealisk för ekonomisk punktbelysning

Produktegenskaper

- God ljuskvalitet; färgåtergivningsindex R_a : ≥ 80
- Hög färgstabilitet: ≤ 5 SDCM
- Kompatibel med många konventionella elektroniska styrdon (se även kompatibilitetslista)
- Dimbar (med många vanliga dimmers, se även www.ledvance.com/dim)
- Kvicksilverfria lampor



Tekniska data

Elektriska data

Märkeffekt	5,00 W
Nominell watttal	5,00 W
Nominell märkspänning	12,0 V
Motsvarar traditionell lampa i watt	35 W
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	0,89


Fotometrisk data

Ljusstyrka	950 cd
Nominell Ljusflöde	350 lm
Beräknad lumen	350 lm
Färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningindex Ra	≥ 80
Ljusnedgångsfaktor	0,70
Ljuskfärg (angiven)	Warm White
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤ 5 sdcn
Nominellt användbart ljusflöde 90°	350 lm
Märkt användbar ljusflöde 90°	350 lm
Märkt peak intensitet	950 cd

Ljustekniska värden

Spridningsvinkel	36 °
Uppvärmningstid (60 %)	1,00 s
Uppstartstid	< 0,5 s
Nominell spridningsvinkel	36 °
Spridningsvinkel (halva toppvärde)	36,00 °

Mått



Totallängd	46,0 mm
Diameter	51,0 mm
Ytterkolv	MR51
Längd	46,0 mm
Maximal diameter	51,0 mm

Livslängder

Nominell livslängd	25000 h
Beräknad livslängd	25000 h
Antal tändcykler	100000

Tillägg produktdata

Socket	GU5.3
Graderad kvicksilvermängd	0,0 mg
Kvicksilverfri	Ja
Bortskaffande enl. WEEE-direktivet	Ja
Produkt anmärkning	Samtliga tekniska parametrar gäller för hela lampan/På grund av den komplicerade tillverkningsprocessen för lysdioder, så är de typiska värden för LED och de tekniska parametrarna rent statistiska värden som inte nödvändigtvis stämmer med den faktiska tekniska parametrarna för varje enskild produkt, som kan variera från det typiska värdet

Användningsområden

Ljusreglerbar	Ja
----------------------	----

Certifikat och Standarder

Produktdatablad

Energiklass	A+
Energiförbrukning	5 kWh/1000h

Landspecifika kategorier

ILCOS	DRR-5/827-12-GU5.3-50/36
Ordernummer	SSTMR16D3536 5W

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899390072	SST MR16 35 36° DIM 5 W/827 GU5.3	Transportförpacknin g 10	290 mm x 254 mm x 134 mm	9.87 dm ³	654.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

För dimmer kompatibilitet se

▶ www.ledvance.com/dim

For further products and actual information concerning LED lamps see

▶ www.ledvance.com/ledlamps

For Guarantee see

▶ www.ledvance.com/guarantee

För mer information se

▶ www.ledvance.com/low-voltage-ledlamps

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.