

## PRODUKTDATABLAD

# ENDURA STYLE Mini Cylinder Torch Sensor 4 W ST

ENDURA STYLE MINI CYLINDER | Väggarmatur och pollare i rostfritt stål med direkt ljus



### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Utomhusbruk (IP44)
- Byggnadsfasader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkonger
- Gångvägsbelysning
- Infarter

### PRODUKTFÖRDELAR

- Snabb och enkel installation
- Energieffektiva tack vare LED-teknik

### PRODUKTEGENSKAPER

- Finns med och utan rörelsesensor
- Armaturhus i polykarbonat täckt med rostfritt stål
- Finns som väggarmatur och pollare



## TEKNISKA DATA

## Elektriska data

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Nominell watttal      | 4,00 W        |
| Typ av drift          | Mains voltage |
| Nominell märkspänning | 220...240 V   |
| Nätfrekvens           | 50/60 Hz      |


## Fotometrisk data

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Färgtemperatur          | 3000 K     |
| Färgåtergivningindex Ra | ≥80        |
| Ljusfärg (angiven)      | Warm White |
| Ljusflöde               | 200 lm     |
| Ljusutbyte              | 50 lm/W    |

## Produktdata sensor

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Sensorteknologi                       | Passive infrared (PIR) |
| Detekteringsvinkel på sensor          | 80 °                   |
| Detekteringsområde av rörelsesensor   | 8 m                    |
| Detekteringströskel på dagsljussensor | 10...2000 lx           |
| Sensorstyrd omkopplingstid            | 5 s...5 min            |

## Mått



|             |          |
|-------------|----------|
| Längd       | 132,0 mm |
| Bredd       | 76,0 mm  |
| Höjd        | 205,0 mm |
| produktvikt | 335,00 g |

## Färger &amp; Material

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Material i kroppen | Stainless steel |
|--------------------|-----------------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Färg på armaturhus | Steel |
| Produktfärg        | Steel |
| Färg på armaturhus | Steel |

## Temperaturer och driftsförhållanden

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Omgivningstemperaturområde | -20...+40 °C |
|----------------------------|--------------|

## Livslängder

|                  |       |
|------------------|-------|
| Antal tändcykler | 15000 |
|------------------|-------|

## Tillägg produktdata

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Monteringstyp             | Surface |
| Lämplig användningsområde | Wall    |

## Användningsområden

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Ljusreglerbar       | Nej             |
| Anslutningstyp      | Screw terminal  |
| LED-modul, utbytbar | not replaceable |

## Certifikat och Standarder

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Skyddsklass | I                 |
| Skyddstyp   | IP44              |
| Standarder  | CE/EAC/REACH/RoHS |

## TEKNISK UTRUSTNING

– Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

## LOGISTISKA DATA

| Produktnummer | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Bruttovikt | Volym                 |
|---------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075205987 | Kapsel<br>1                     | 99 mm x 99 mm x 257 mm             | 367,00 g   | 2.52 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075205994 | Transportförpackning<br>6       | 315 mm x 215 mm x 275 mm           | 2602,00 g  | 18.62 dm <sup>3</sup> |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.