



Huvudegenskaper

Produktfamilj	Thorsman
Produktnamn	Thorsman 18 LED
Typ av produkt eller komponent	Arbetslampa
Ljuskälla	SMD LED 5630 18 W

Kompletterande

Typ av installation	Utomhus Inomhus
Ue märkspänning	100...240 V
Nätverkstyp	AC
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Stickpropp polkonfiguration	2P
Stickpropps- uttagsstandard	Contour
Ljusflöde	1500 lm
Livstid på lampa	50000 h
Färgåtergivningningsindex	R _a =80
Färgtemperatur	4500 K
Ljusvinkel	100 °
Kabelisolationsmaterial	Neopren
Material	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) TPE (termoplastisk elastomer)
Elektrisk anslutning	2 m H05RN-F2x1.0 mm ² power cord
Elektrisk isolationsklass	Klass II
Höjd	200 mm
Bredd	200 mm
Djup	80 mm
Produktens vikt	0.99 kg

Miljödokumentation

miljökaraktäristik	Dammsäker Stänktålig
IP-kapslingsklass	IP54
IK-skyddsgrad	IK07
kvalitetsmärkning	CE
temperaturområde för drift	-25...40 °C

Hållbarhetsinformation

Erbjudandets hållbarhetsstatus	Inte Green Premium produkt
RoHS (datumkod: ÅÄVV)	Kompatibel - sedan 1642 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Produkten innehåller inte SVHC över tröskelvärdet
Information om uttjänta produkter	Behöver ingen specifik återvinningsplan