



Produktdata

Serie kompatibilitet	Wiser
Produktens varumärke	Schneider Electric
Produktfamilj	Wiser
Typ nummer	W50100
Typ av produkt eller komponent	Dimmer

Teknisk data

Typ av dimmer	Universal
Last	LED lampa: 5...100 VA vid 230 V AC (RC LED läge) LED lampa: 5...20 VA vid 230 V AC (RL LED läge) Glödlampa: 14...200 W vid 230 V AC Halogenlampa: 14...150 W vid 230 V AC LV halogenlampor: 14...200 VA vid 12 V AC (elektronisk transformator) LV halogenlampor: 14...150 VA vid 12 V AC (konventionella transformatorer)
Ue märkspänning	220...240 V AC 50/60 Hz
Standby konsumtion	Max. 0.4 W
Tillhörande säkring	16 A
Skyddstyp	Överhettningsskydd Kortslutningsskydd Automatiskt överlastskydd
Färg	Mörkgrå
Ytbehandling	Matt
Lokal indikering	Programming indication: 1 LED (grön/röd)
Antal utgångar	1
Manövertyp	Lokal styrning dimmra upp/ner Lokal styrning automatisk detektering Fjärrkontroll med hjälp av tryckknappen på/av koppling Fjärrkontroll med hjälp av tryckknappen dimmra upp/ner Fjärrstyrning Wiser App på/av koppling Fjärrstyrning Wiser App dimmra upp/ner Fjärrstyrning Wiser App programmering av enhet
Mjukvara	Wiser App: dimrings område Wiser App: överstyrningskontroll Wiser App: programmera omkopplingstiden Wiser App: aktivera timerläget

	Wiser App: hantering av dimmläget Wiser App: enable switch-on brightness/memory function Wiser App: enable timer mode/overtravel time Wiser App: Uppgradera enhetens firmware Wiser App: lastkontroll
Maximum number of connected devices	Bluetooth: <15 (smart enhet)
Typ av kommunikationsnätverk	Trådlös (2,4 GHz), 2,5 mW
Systemkrav	Android 5.1 eller högre Wiser App Apple iOS 10.3 or higher Wiser App Bluetooth 4.1 eller högre Bluetooth Wiser Home Touch Wiser Home control
Kontakterade hjälpkontakter	Maximalt 10 vippptryckknappar, distans : 50 m
Ledningskonfiguration	Kräver ej nolledare
Anslutningar - plintar	Skruvanslutning
Antalet överkopplingsklämmor	2
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Montagefästen	Vägg Installationsdosa
Apparatmontering	Infälld
Typ av installation	Inomhusinstallation
Djup	22 mm
Bredd	43 mm
Höjd	43 mm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-deklaration
EU RoHS-direktiv	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.