



Produktdata

Produktens varumärke	Schneider Electric
Serie kompatibilitet	Wiser
Produktfamilj	Exxact
Typ av produkt eller komponent	Elektronisk strömställare

Teknisk data

Produktbeskrivning	Insats med täckplatta
Dimmerkontroll	Växla på /av
Produktkompatibilitet	Kompletteras med valfri Exxact ram
Last	Glödlampa: 2200 W vid 230 V AC Halogenlampa: 2000 W vid 230 V AC 1-fas motor: 1000 VA vid 230 V AC LV halogenlampor: 1050 VA vid 12 V AC (elektronisk transformator) LV halogenlampor: 500 VA vid 12 V AC (konventionella transformatorer) LED lampa: 100 W vid 230 V AC Kompaktlysrör: 100 W vid 230 V AC
Ue märkspänning	230 V AC 50/60 Hz
Märkström	10 A 140 μ F 10 AX cos phi = 0,6
Tillhörande säkring	16 A
Färg	Vit (RAL 9003)
Ytbehandling	Blank
Antal funktionsknappar	2
Lokal indikering	Programmerbar: 1 LED (grön/röd)
Angiven funktion	Ljus PÅ när brytare är aktiverad Position Programming indication
Antal utgångar	1
Manövertyp	Vippa Fjärrkontroll med hjälp av tryckknappen Fjärrstyrning Wiser App
Mjukvara	Wiser App: hantering av pulsgenerator Wiser App: Uppgradera enhetens firmware Wiser App: definiera LED status

	Wiser App: slumpmässig funktion Wiser App: astro funktion Wiser App: veckodagsbyte Wiser App: programmera omkopplingstiden Wiser App: enable timer mode/overtravel time Wiser App: hantering av triggerläget Wiser App: aktivera timerläget med förvarning
Tidsfördröjningsområde	1 s...24 timmar (överstyrning)
Maximum number of connected devices	Bluetooth: <15 (smart enhet) Bluetooth: <10 (Strömställare & Väggtagg) Bluetooth: <10 (multiway växling mellan kopplad enhet)
Typ av kommunikationsnätverk	Trådlös (2,4 GHz), 2,5 mW
Systemkrav	Android 5.1 eller högre Wiser App Apple iOS 10.3 or higher Wiser App Bluetooth 4.1 eller högre Bluetooth Wiser Home Touch Wiser Home control
Kontakterade hjälpkontakter	Obegränsat antal vipptryckknappar, distans : 100 m
Tillgänglig utrustning	Centrumplatta Användarmanual
Ledningskonfiguration	Kräver nolledare
Anslutningar - plintar	Skruvanslutning
Antalet överkopplingsklämmor	2
Anslutningskapacitet	1.5...2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1.5...2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Åtdragningsmoment	0,5 N.m
Material	PC (polykarbonat) GF10 FR: kapslad Metall: anslutningar ABS (akrylnitrilbutadienstyren): centrumplatta
Montagefästen	Vägg
Apparatmontering	Infälld
Montering	Med skruv och klämma
Typ av installation	Inomhusinstallation
Typ av förpackning	Kartong
Inbyggnadsdjup	33 mm
Djup	43 mm
Bredd	71 mm
Höjd	71 mm
Standarder	EN 60730-2-7 EN 60 669-2-1 EN 300-328 EN 301-489-17
Direktiv	2014/30/EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2014/35/EU - lågvoltsdirektivet
Produktcertifieringar	NF VDE NEMKO CE FIMKO SEMKO EAC

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	5...40 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	5...40 °C
IP-kapslingsklass	IP20 IP21 wmed märkning på visuella delar

Hållbarhetsinformation

EU RoHS-direktiv	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) EU RoHS-deklaration
------------------	---

Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut