

# PRODUKTDATABLAD

## SMART+ BT SPOT 40 45° 5 W/2700...6500K GU10

SMART+ Spot GU10 Tunable White | PAR16 spotlight med Bluetooth-teknik



### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Allmänbelysning
- Bostadsinteriörer
- Hotell, barer och butiker
- Utomhusapplikationer endast i lämpliga armaturer

### PRODUKTFÖRDELAR

- Trådlös styrning med app eller röststyrning
- Enkel att installera och använda
- Innehåller inte kvicksilver

### PRODUKTEGENSKAPER

- Styrts med LEDVANCE SMART+ appen (med Android 6.0 eller senare) eller Apple Home (med iOS 10 eller senare)
- Justerbar färgtemperatur via Tunable White: 2 000–6 500 K
- Dimbar
- Nätverksprotokoll: Bluetooth
- Livslängd: upp till 20 000 tim.
- För fullständig funktionalitet krävs styrning via Apple Home-anslutning till Apple TV (med tvOS eller senare) eller iPad (med iOS 10 eller senare)



## TEKNISKA DATA

## Elektriska data

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Driftfrekvens                       | 50...60 Hz  |
| Märkeffekt                          | 5,00 W      |
| Effektfaktor $\lambda$              | > 0,50      |
| Nominell watttal                    | 5,00 W      |
| Nominell märkspänning               | 220...240 V |
| Motsvarar traditionell lampa i watt | 40 W        |


## Fotometrisk data

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Ljuskfärg (angiven)                  | Tunable White |
| Ljusedgångsfaktor                    | 0,70          |
| SDCM Standardavvikelse färgmatchning | $\leq 6$ sdc  |
| Justerbar färgtemperatur             | 2700...6500 K |
| Beräknad lumen                       | 350 lm        |
| Nominell Ljusflöde                   | 350 lm        |
| Nominell färgtemperatur              | 2700 K        |
| Färgåtergivningindex Ra              | >80           |

## Ljustekniska värden

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Uppstartstid           | < 0,5 s                      |
| Ljustyrning            | Adjustable color temperature |
| Uppvärmningstid (60 %) | 0,50 s                       |

## Mått



|             |         |
|-------------|---------|
| produktvikt | 53,00 g |
| Ytterkolv   | PAR51   |
| Längd       | 55,0 mm |
| Diameter    | 50,0 mm |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>Totallängd</b>       | 55,0 mm |
| <b>Maximal diameter</b> | 52,0 mm |

## Livslängder

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| <b>Antal tändcykler</b>                    | 100000  |
| <b>Beräknad livslängd</b>                  | 15000 h |
| <b>Nominell livslängd</b>                  | 15000 h |
| <b>Ljusflöde vid slutet av livslängden</b> | 0,70    |

## Tillägg produktdata

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kvicksilverfri</b>                     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Visa direktiv över elavfall (WEEE)</b> | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Produkt anmärkning</b>                 | Samtliga tekniska parametrar gäller för hela lampan/På grund av den komplicerade tillverkningsprocessen för lysdioder, så är de typiska värden för LED och de tekniska parametrarna rent statistiska värden som inte nödvändigtvis stämmer med den faktiska tekniska parametrarna för varje enskild produkt, som kan variera från det typiska värdet |
| <b>Socket</b>                             | GU10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Användningsområde

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>Ljusreglerbar</b>                   | Ja               |
| <b>Kompatibel smarta hem teknologi</b> | Google Assistant |

## Certifikat och Standarder

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <b>Energiklass</b>       | A+          |
| <b>Energiförbrukning</b> | 5 kWh/1000h |

## LOGISTISKA DATA

| Produktnummer | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Bruttovikt | Volym                |
|---------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------|
| 4058075485310 | Kapsel<br>1                     | 61 mm x 78 mm x 96 mm              | 131,00 g   | 0.46 dm <sup>3</sup> |
| 4058075485327 | Transportförpackning<br>4       | 173 mm x 108 mm x 141 mm           | 483,00 g   | 2.63 dm <sup>3</sup> |
| 4058075500099 | Transportförpackning<br>32      | - x - x -                          |            |                      |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.