


PRODUKTDATABLAD

SMART + WIFI ORBIS Spiral 500 WT

SMART+ TUNABLE WHITE | Dekorativa takarmaturer med WiFi-teknik



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Inomhusapplikationer
- Kök, vardagsrum, barnrum och arbetsrum

PRODUKTFÖRDELAR

- Snabb och enkel installation

PRODUKTEGENSKAPER

- Kan styras via LEDVANCE SMART+ App (med Android 6.0 eller senare)
- Röststyrning via Google Assistant eller Amazon Alexa
- Justerbar färgtemperatur via Tunable White: 3000...6500 K
- Dimbar
- Nätverksprotokoll: WiFi



TEKNISKA DATA

Elektriska data

Nominell watttal	40,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Märkström	0,177 A
Nätfrekvens	50/60 Hz
Typ av drift	Mains voltage


Fotometrisk data

Färgtemperatur	3000...6500 K
Färgåtergivningindex Ra	>80
Ljuskfärg (angiven)	Tunable White
Ljusutbyte	108 lm/W
Ljusflöde	4300 lm

Ljustekniska värden

Spridningsvinkel	110 °
------------------	-------

Mått



produktvikt	3520,00 g
Höjd	66,0 mm
Diameter	500,0 mm

Färger & Material

Produktfärg	White
Material i kroppen	POLYMETHYLMETHACRYLATE (PMMA)
Material i höljet	Polymethylen methakrylat (PMMA)
Färg på armaturhus	White

Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

Livslängder

Antal tändcykler	15000
------------------	-------

Tillägg produktdata

Produkt anmärkning	Reset settings to default by switching the product on for three seconds and off for three seconds and repeating this five times.
Lämplig användningsområde	Ceiling
Monteringstyp	Surface

Användningsområde

Ljusreglerbar	Ja
Anslutningstyp	Screw terminal
Kompatibel smarta hem teknologi	Google Assistant / Amazon Alexa

Certifikat och Standarder

Standarder	CE/EAC/REACH/RoHS
Skyddsklass	I
Skyddstyp	IP20

TEKNISK UTRUSTNING

- Monteringsfäste ingår
- Monteringsskruvar och pluggar ingår
- För styrning med app eller röststyrning behövs kompatibelt Smarta hem system
- Styrning via LEDVANCE SMART + WiFi-app, en smartphone eller surfplatta krävs

LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075486607	Kapsel 1	542 mm x 76 mm x 544 mm	3931,00 g	22.41 dm ³
4058075486614	Transportförpackning 3	565 mm x 247 mm x 568 mm	12837,00 g	79.27 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.