

HEATLINE 50

E-NUMMER: 7552650



LEDlist för bastu i IP44-utförande. Skapar ett härligt varmvitt släpljus med glödljuskaraktär. Bör monteras i utrymmen där temperaturen inte överstiger 80°C. Armaturhölje av värme- och åldersbeständig plast, ändstycken av aluminium med borstad finish. Levereras med färdiga skruvkopplingar och 5cm kabel på var sida (länkbara), 5m värmebeständig silikonkabel med skruvkoppling samt clips och skruvar i rostfritt stål för enkelt montage. Ansluts till konstantström 350mA.

Variantnamn	Heatline 50 2700K
Färg	Opalvit
Längd (mm)	500
Bredd (mm)	22
Höjd (mm)	22
IP-klass	44
Effekt Armatur (W)	5,5
Dimbar	Ja
Ljuskälla (typ)	LED
Ljusfärg	Varmvit
Färgtemperatur (K)	2700
Armaturlumen (lm)	380
Ljusstyrka (cd)	60
Spridningsvinkel (°)	150
Färgåtergivning (Ra)	>80
Riktbar	Nej
Drivdon ingår	Nej
Montage	Utanpåliggande
Infästning	Clips
Skyddsklass	III
F-märkt	Ja
Livslängd (typ)	(L70)
Livslängd (h)	30000
Livslängd Ta (°C)	80
Material	Aluminium, Plast

Ljuskälla	LED
Ljuskälla ingår	Ja
Antal LED (st)	5
Konstantström (mA)	350
Längd anslutning (cm)	5
Anslutning (typ)	Skruvkoppling
Vikt (kg)	0,17



