

## Sensorlampa L900 LED



Energieeffektiv med modern design. Serie L900 är en vägglampa med LED-ljuskälla som finns i två utförande och i tre olika färger. Den är mycket energieffektiv genom sin moderna LED-ljuskälla och inte minst tack vare den intelligenta sensortekniken som bara tänder ljuset med full effekt när det verkligen behövs. På kvällen när det mörknar tänds lampan automatiskt med ett sk. grundljus, som skapar stämning och trygghet. Integrerat i lampan finns en nästan osynlig sensor som tänder ljuset med full effekt vid rörelse. På morgon släcks lampan lika automatiskt.

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kapslingsklass:</b>       | IP44, klass II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Montage:</b>              | Vägg. Utomhus. Montagehöjd 1,60-2,00 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Anslutning:</b>           | Infälld kabel eller rörutlopp. Två införingshål Ø 12 mm med stryppnippel. Skruvplint 3x1,5 mm <sup>2</sup> (fas, nolla, tändtråd).                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Utförande:</b>            | Stomme av pressgjuten lackerad aluminium, väggfäste av pc. Opal kupa av akryl.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Rörelsevakt:</b>          | IR-sensor, sensorns räckvidd inställbar 5 eller 12 m. med bevakningsvinkel 180°. Efterlystid inställbar 2 eller 15 minuter. Skymningsrelä inställbart 2 eller 20 lux. Sensorn har tre olika funktionsprogram t.ex. kan lampan lysa med 10% grundljus hela natten alternativt fram till midnatt. Vid rörelse tänds ljuset upp med full effekt. |
| <b>Ljuskälla:</b>            | 7W, Ljusflöde 400 lm. 3000K. Ra>80. Livslängd 50.000h L70B10. Grundljus 10%. a) konstant så länge ingen rörelse är detekterad. b) Halva natten dvs fram till midnatt. C) grundljus av. Möjligt att koppla förbi sensorn och få permanent ljus i 4 timmar via nätströmbrytaren.                                                                |
| <b>Omgivningstemperatur:</b> | -20°C till +40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Elektriska data:</b>      | 230V, 50Hz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Mått:</b>                 | 195x80x86 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Övrigt:</b>               | Kan sammankopplas i grupp via separat styrledning för samtidig tändning av samtliga armaturer i gruppen.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Art nr:</b>               | <b>Typ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| E77 022 20                   | L900 LED, vit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E77 022 21                   | L900 LED, silver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E77 022 22                   | L900 LED, antracit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



L900 LED, vit



L900 LED, silver