

Strålkastare - HS 150



Halogenstrålkastare med funktionssäker rörelsevakt. HS 150 lyser upp vägen för bjudna gäster och skrämmar bort objudna gäster. Strålkastaren används med fördel på gårdsplaner, infarter, entréer parkeringsplatser m.m. Dubbla pyrosensorer ger en bevakningsvinkel 240 grader och räckvidd 12 meter(ej rakt emot) vilket ger möjlighet att övervaka ytor upp till 300 m².

Dolda reglage för inställning av skymningsnivå och efterlystid. Lykthuset är vridbart både horisontellt och vertikalt. Även sensorn är vridbar i sidled för finjustering av övervakningsområdet. Täckskaal medlevereras för möjlighet till begränsning av bevakningsvinkel och räckvidd. HS 150 kan även styra externa armaturer (slavarmaturer, glödljus). Armaturhus av svart eller vitlackerad pressgjuten aluminium. Lamphållare i keramik och vit keramikreflektor. Ljuskälla ingår.

Spänning:	230/240 V AC, 50 Hz
Maximal belastning:	Max. 800W (Ohmsk last) glödljus, halogen.
Bevakningsvinkel:	240 grader horisontalt, 180 grader öppningsvinkel.
Efterlystid	10 sek - 15 min
Skymningsnivå:	2 - 2000 lux
Vridbarhet:	150° horisontellt och 80° vertikalt.
Räckvidd:	Tangentiellt 12 meter.
Skyddsklass:	IP44
Ljuskälla:	120 W R7 (medföljer)
Mått (h x b x d):	215 x 155 x 170 mm
Övrigt:	Typnummer 6330 och 6331

Art nr:	Typ:
E77 690 57	HS 150 sensor, svart
E77 690 58	HS 150 sensor, vit
646318	HS 150 sensor, silver
E77 690 52	HS 150 slav, vit
E77 690 53	HS 150 slav,svart

Tillbehör:	
44273	Reservglas
630669	Hörfäste, vit
630560	Hörfäste, svart
E77 690 99	Fäste för montage på Ø60 mm stolpe