



### Huvudegenskaper

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Produktområde                  | Quick-Rot           |
| Typ av produkt eller komponent | Vägguttag           |
| Produktbeskrivning             | Komplett produkt    |
| Uttags standardbeskrivning     | Ojordade            |
| Uttagstyp                      | Ojordat             |
| Märkström                      | 16 A                |
| Färg                           | Polarvit NCS 0502-Y |
| Kvantitet per set              | 1 st                |

### Kompletterande

|                              |                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antal kraftuttag             | 2                                                                                             |
| Nätverksfrekvens             | 50...60 Hz                                                                                    |
| Tillgänglig utrustning       | Fästram                                                                                       |
| Apparatmontering             | Utanpåliggande                                                                                |
| Ue märkspänning              | 250 V AC                                                                                      |
| Anslutningar - plintar       | Skruvplintar                                                                                  |
| Antalet överkopplingsklämmor | 2                                                                                             |
| Typ av skruvhuvud            | Pozidrive 1 / kombi (+/-)                                                                     |
| Anslutningskapacitet         | 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> (fast)<br>1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> (fåtrådig (FK)) |
| Material                     | PC/ABS                                                                                        |
| Montering                    | Med skruvar                                                                                   |
| Höjd                         | 97 mm                                                                                         |
| Bredd                        | 65 mm                                                                                         |
| Utskjutande mått             | 40 mm                                                                                         |

### Miljödokumentation

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| standarder            | IEC 60884-1<br>SFS 5610 2004<br>SS 428 08 34 |
| produktcertifieringar | FIMKO<br>SEMKO                               |
| IP-kapslingsklass     | IP21                                         |

### Hållbarhetsinformation

|                                   |                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Erbjudandets hållbarhetsstatus    | Green Premium produkt                                                  |
| RoHS (datumkod: ÅÅVV)             | Kompatibel - sedan 1101 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                             | Produkten innehåller inte SVHC över tröskelvärdet                      |
| Miljöprofil                       | Tillgänglig                                                            |
| Information om uttjänta produkter | Behöver ingen specifik återvinningsplan                                |

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och / eller tekniska egenskaper prestanda för produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som en ersättning för och ska inte användas för att avgöra lämplighet eller tillförlitlighet hos dessa produkter för specifika användargrupper tillämpningar. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämpliga och kompletta riskanalys, utvärdering och provning av produkterna med avseende på de relevanta särskilda program eller användning. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess dotterbolag eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen här.