

Installationsanvisning för NSP 1 typ Alaska / Ardis2

Allmänt

Denna produkt är CE-märkt och uppfyller Europeisk standard EN 13240:2005 samt Boverkets miljökrav 6:7411 gällande utsläpp av OGC.

Tekniskdata

Effekt ca.6 Kw

Verkningsgrad: 77,9%

Vikt: 67kg

Höjd: 927 mm

Bredd: 437 mm

Djup: 360 mm

Anslutningshöjd: 770 mm

Centrum rök/baksida kamin: 141 mm

Anslutningsstos på topp utv. 148 mm

Max vedlängd: 30 cm

Kaminen kräver ett drag (undertryck) på minst -10Pa

Avståndskrav till brännbart material

Framför eldstad = 1000 mm

Sidor av eldstad = 200 mm

Bak eldstad = 200 mm

Över eldstad = min.1000 mm

Drift- och skötsel instruktion enligt bifogad användarhandbok på svenska mfl.språk.

Prestandadeklaration

1. Produkttyp: Braskamin enligt EN 13240:2005/A2:2004/AC:2007 Braskaminer för eldning med fast bränsle - Krav och provningsmetoder

2. Produktbenämning: **K1791 Alaska K1792 Alaska Ardis 2**

3. Avsedd användning: Eldstad för uppvärmning och trivseldning med anslutning till rökkanal.

4. Produkten sätts på marknaden av: **Fireplace Kft**
Besöksadress: Állomás u.7. H-3553 Kistokaj, Hungary

5. System för fortlöpande kontroll av prestanda: **AVCPSystem 3+4**

6. Förfarande för säkerställande av prestanda: Tillverkningskontrollen under produktens tillverkning utförs av tillverkaren som egenkontroll enligt regelverkets krav (System 3) för denna kontroll.
Produkten är provad av tillverkaren Fireplace GmbH enligt standarden: 13240:2005/A2:2004/AC:2007.
Produkten är provad av anmält organ nummer 1427.
Provrapport nummer: FSPS-Wa1430-EN


7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda:	Harmoniserad produktstandard
Brandsäkerhet Avstånd till brännbart baktill: Avstånd till brännbart sidor: Avstånd till brännbart framför: Medelvärde rökgastemperatur:	Produkten uppfyller kraven 20 cm 20cm 100 cm 300°C	EN 13240:2005 EN 13240/A2:2004 EN 13240/AC:2007
Utsläpp av förbränningsprodukter	Halt CO i rökgaser: 0,12%	Braskaminer för eldning med fast bränsle
Avgivande av farliga ämnen	Avger inga farliga ämnen vid användning	
Ytiempertur	Röd enligt användaranvisning	
Rökgasstos	Produkten uppfyller kraven	
Elsäkerhet	Produkten ansluts inte till elsystem	
Temperatur handtag	Klarar med handske	Krav och Provningsmetoder
Maximalt drifttryck värmevatten	Inte applicerbart	
Mekanisk hållfasthet	Produkten uppfyller kraven för hållfasthet	
Termisk effekt	6 kW	
Energieffektivitet (verkningsgrad)	77,9 %	

8. Utförandet av den eller de produkter som anges i punkterna 2 stämmer överens med angivna prestanda i punkt 7.

Denna prestandadeklaration är utfärdad och undertecknad med ansvar som firmatecknare för företag som tillverkare enligt punkt 4.

Ort: Kistokaj Datum: 10.01.2017



FIREPLACE
GYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.
3553 Kistokaj, Állomás u. 7.

Namn: Mr. József SIMKÓ

Befattning: VD

Produkten innehåller inga farliga ämnen varför det inte bifogas ett säkerhetsdatablad enligt kravet i Reach – artikel 31 och deklarerar därmed NPd.