

# IcoLight Takljuskupoler



**IcoLight är en takljuskupol för bostäder och andra byggnader med taklutning <14°. Den kan användas till såväl nya som befintliga tak.**

## Användningsområde

IcoLight är en högkvalitativ och modernt designad takljuskupol. Den levereras som en komplett byggsats och monteras snabbt och lätt även för den som är ovan. Den kan monteras både på befintligt eller nytt tak. Nya tak, köksytor eller i badrum kräver extra isolering av karmen

## Produktbeskrivning

IcoLight takljuskupoler levereras som en komplett byggsats innehållande: träsgarg, tätningslist, 4 lagers akrylkupol, skruvar

för montering av sgarg samt skruvar för montering av kupol på sgarg. IcoLight finns i två dimensioner 600x600 mm alternativt 750x750 mm. Sarghöjd 200 mm. Den transparenta kupoldelen är av 4 lager akryl med en lackad aluminiumkarm. Den har ett ljusgenomsläpp på 71 %. Hela takljuskupolen har ett U-värde på 1,8 W/m<sup>2</sup>°C.

## Angående montering

Till monteringen behöver du:

En komplett IcoLight byggsats, 4 vinkelbeslag med skruvar för att fästa i taket, Icopal tätskikt, underlagspapp samt ytpapp.

**Tips!** Ha en hammare, skruvdragare, limpistol, häftklammer, handskar samt en takpappskniv i närheten. Är du på ett tak med svetsbara tätskikt, behöver du en svetsmaskin.

Se separat dokument för fullständig monteringsanvisning

## Teknisk data

| Artikelnummer | Dimension (mm) | Sarghöjd (mm) | Ljusgenomsläpp (%) | U-värde (W/m <sup>2</sup> °C) |
|---------------|----------------|---------------|--------------------|-------------------------------|
| 24872         | 600x600        | 200           | 71                 | 1,8                           |
| 24873         | 750x750        |               |                    |                               |