

UV Wax Sealer

Båtvård

Vaxning

PRODUKTBESKRIVNING

UV Wax Sealer är en vaxförsegling med extremt bra hållbarhet och djup glans. Ett härdande vax utan slipmedel med friktionsnedsättande tillsatser. Ger en hård glatt yta med utmärkt skydd mot smuts, olja mm.

- * Används tillsammans med Premium UV Polish för extra långvarigt skydd
- * Tunn hård yta med suveränt UV skydd.
- * Kan sitta på ytan en stund innan den poleras
- * Maskinpolerbar.
- * Ger ett långvarigt, högblankt, hårt skydd.
- * Går att använda i direkt solljus.
- * Ger en smutsavvisande yta som är lätt att tvätta.
- * Även lämplig för bil, husvagn och trädgårdsmöbler

PRODUKTINFORMATION

Kulör	YMB839
Densitet	0.76
Volymtorrhalt	5%
Normal lagringstid	2 år
VOC	729 g/L
Burkstorlek	500 ml

TORK- OCH ÖVERMÅLNINGSTIDER

		Torktider							
		Övermålning							
		Substratets temperatur							
		5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Övermålad med		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max

BRUKSANVISNING

Förbehandling	Rengör ytan med Super Cleaner och färskvatten. Låt torka. För bästa resultat poleras först ytan med Marine Polish.
Metod	Påför ett tunt lager av UV Wax Sealer med en ren och torr trasa. Låt torka. Polera upp en blank yta med en polerduk eller använd polermaskin. Byt trasor regelbundet.
Tips	Blanda - Omskakas före användning.
Viktig information	Produktens temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C. Omgivande temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C. Substratets temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C.
Kompatibilitet/Substrat	Lämplig på gelcoat och målade ytor.
Applicerings metoder	Trasa eller maskin.

TRANSPORT-, LAGRINGS- OCH SÄKERHETSINFORMATION

Lagring	ALLMÄNN INFORMATION: Undvik kontakt med luft och extremt höga temperaturer. För att lagringstiden ska hållas bör produkten förvaras i en väl försluten förpackning vid temperaturer mellan 5-35°C. Undvik direkt kontakt med solljus. TRANSPORTINFORMATION: UV Wax Sealer bör förvaras i väl förslutna kärl under transport och lagring.
Säkerhet	ALLMÄNNT: Läs skydd och säkerhetstexten på etiketten går även att få via Båtråd. DESTRUKTION: Kassera inte burkar och håll inte ut färg i vasken hemma utan för därvid anvisande platser. Bäst är att låta färgen härda

Ytterligare information får du hos våra återförsäljare eller på www.yachtpaint.com.

 , International, AkzoNobel logo och andra nämnda produkter är registrerade varumärken av AkzoNobel. © AkzoNobel 2013.

Ref:10174 UV Wax Sealer Utgivningsdatum:2013-10-11



VIKTIG INFORMATION

innan den kasseras.

Rester utav UV Wax Sealer kan inte kasseras bland hushållssopor eller andra ställen utan tillstånd. Kassering utav rester måste ske på av kommunen angiven plats.

Den information som ges i detta blad är inte fullständig. Såvida det inte gjorts en skriftlig förfrågan över produktens lämplighet till ett specifikt ändamål används den på egen risk och vi ansvarar inte för resultatet eller ev. skada som åsamkas av produkten (annat än dödsfall eller skador uppkomna genom försumbarhet). Informationen i detta blad uppdateras kontinuerligt baserat på den senaste tillgängliga informationen från våra erfarenheter, tester och utveckling.