

KASTOR VEDELDADE BASTUUGNAR / KARHU-12 KARHU-20 KARHU-27 KARHU-37



MODELL	KARHU-12	KARHU-20	KARHU-27	KARHU-37
BASTUSTORLEK (m³)	5 – 12	8 – 20	17 – 27	25 – 37
EFFEKT (kW)	12	18	20	30
BREDD x DJUP x HÖJD (mm)	458 x 480 x 660	485 x 480 x 780	485 x 480 x 920	570 x 580 x 920
SKYDDSAVSTÅND FRÅN BASTUUGNEN (mm)				
Framåt	500 (1000*)	500 (1000*)	500 (1000*)	500 (1000*)
Åt sidan	500	500	500	500
Bakåt	500	500	500	500
Uppåt	1200	1200	1200	1200
RÖKÖPPNINGS DIAMETER				
Upp till och bakom (mm)	104	104	129	129
FRÅN GOLV TILL UNDERKANT PÅ BAKRE RÖKUTGÅNGEN (mm)	450	513	640	640
VIKT UTAN STENAR (kg)	48	62	72	118
STENMÄNGD (kg)	40	60	65	75

*Rekommendation

Bastuugnen har justerbara ben i varje hörn. Skyddsavstånden i tabellen är till brännbart material. Till icke brännbart material bör avståndet vara minst 50 mm.

Välj en ugn av rätt storlek från vårt mångsidiga sortiment

En synlig tegel- eller glasyta ökar kubikvolym. Kompensation för tegelväggar beräknas genom att lägga till 3 kubikmeter för varje kvadratmeter tegelvägg eller enkel glasvägg som överskrider 2 kvadratmeter. Om bastun har oisolerade timmerväggar ökas volymen med 25 %. Välj alltid den större ugnsmodellen vid gränsfall.

Välj rätt storlek på stenarna för din bastuugn

Diametern på stenarna i en vedeldad ugn måste vara minst 10 cm.

TILLÄGGSUTRUSTNING

Bastustenar	Täckplåt 45°
Skyddsunderlag för ugnen	Täckplåt 90°
Anslutningsrör H = 1000 mm	NokiPois - rengöringsmedel
Vinkelrör 45°	



Efter sammanslagningen av de två ledande företagen Tylö och Helo är TylöHelo World Group världens största företag inom bastu och ångbadslösningar med marknadens starkaste varumärken; Tylö, Helo, Kastor, Finnleo och Amerex.



www.kastor.fi

KASTOR VEDELDADE BASTUUGNAR / KARHU-12V/VV KARHU-20V/VV KARHU-27V/VV KARHU-37V/VV



MODELL	KARHU-12V/VV	KARHU-20V/VV	KARHU-27V/VV	KARHU-37V/VV
BASTUSTORLEK (m³)	5 – 10	8 – 17	17 – 24	25 – 34
EFFEKT (kW)	12	18	20	30
BREDD x DJUP x HÖJD (mm)	575 x 480 x 660	650 x 480 x 780	650 x 480 x 920	730 x 580 x 920
SKYDDSAVSTÅND FRÅN BASTUUGNEN (mm)				
Framåt	500 (1000*)	500 (1000*)	500 (1000*)	500 (1000*)
Åt sidan	500 (150**)	500 (150**)	500 (150**)	500 (150**)
Bakåt	500	500	500	500
Uppåt	1200	1200	1200	1200
VATTENBEHÅLLARE V**** (l)	25	28	28	28***
VATTENBEHÅLLARE VV***** (l)	25***	28***	28***	28***
RÖKÖPPNINGS DIAMETER Uptill och bakom (mm)	104	104	129	129
FRÅN GOLV TILL UNDERKANT PÅ BAKRE RÖKUTGÅNGEN (mm)	450	513	640	640
VIKT UTAN STENAR (kg)	53	67	77	125
STENMÄNGD (kg)	40	60	65	75

*Rekommendation. ** Åt sidan från vattenbehållarens sida. *** OBS Beställningsvara. **** V= Vattentank till höger (sett framifrån). ***** VV= Vattentank till vänster (sett framifrån).

Bastuugnen har justerbara ben i varje hörn. Skyddsavstånden i tabellen är till brännbart material. Till icke brännbart material bör avståndet vara minst 50 mm.

Välj en ugn av rätt storlek från vårt mångsidiga sortiment

En synlig tegel- eller glasyta ökar kubikvolym. Kompensation för tegelväggar beräknas genom att lägga till 3 kubikmeter för varje kvadratmeter tegelvägg eller enkel glasvägg som överskrider 2 kvadratmeter Om bastun har oisolerade timmerväggar ökas volymen med 25 %. Välj alltid den större ugnsmodellen vid gränsfall.

Välj rätt storlek på stenarna för din bastuugn

Diametern på stenarna i en vedeldad ugn måste vara minst 10 cm.

TILLÄGGSUTRUSTNING

Bastustenar	Täckplåt 45°
Skyddsunderlag för ugnen	Täckplåt 90°
Anslutningsrör H = 1000 mm	NokiPois -rengöringsmedel
Vinkelrör 45°	



Efter sammanslagningen av de två ledande företagen Tylo och Helo är TyloHelo World Group världens största företag inom bastu och ångbadslösningar med marknadens starkaste varumärken; Tylo, Helo, Kastor, Finnleo och Amerec.



www.kastor.fi