

# Safir

Swebad Safir bjuder med sina sju terapisäten in till umgänge! Spabadet är utrustat med UV-rening för ett skonsamt, doftfritt, kostnads-effektivt och miljövänligt reningsalternativ.

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Mått, mm                  | L 2160 x B 2160 x H 920 |
| Antal personer            | 7 terapisäten           |
| Acryl                     | Aristech                |
| Nackkuddar                | Ja                      |
| Termolock                 | Ja, sluttande 100-50 mm |
| Locklyft                  | Finns som tillval       |
| Ytterpanel                | Underhållsfri komposit  |
| Stomme                    | Komposit                |
| Vattenmassage jets        | 38 st, rostfria         |
| Luftmassage jets          | Nej                     |
| Jetpump                   | 2 x 2 Hk (1,5 kW)       |
| Cirkulationspump          | 1 x 250 W               |
| Luftpump                  | Nej                     |
| Filter                    | 3 st Camlockfilter      |
| Automatiskt reningssystem | UV-lampa                |
| Saltreningssystem         | Finns som tillval       |
| Ljudsystem                | Nej                     |
| WiFi uppkoppling          | Finns som tillval       |
| LED-belysning             | Ja                      |
| Vattenlinjesbelysning     | Nej                     |
| Aromaterapi               | Nej                     |
| Styrsystem                | Gecko                   |
| Elanslutningsalternativ   | 3 x 16 A                |
| Jordfelsbrytare           | Rekommenderas           |
| Värmare                   | 3 kW                    |
| Vattenvolym, liter        | Ca 1270 l               |
| Fylld vikt exkl personer  | Ca 1592 kg              |
| Torrsvikt, kg             | Ca 322 kg               |
| Isolering                 | Heatlock                |
| Trapp, likt ytterpanel    | Finns som tillval       |
| Produktmärkning           | CE / EC                 |



Finns i följande utföranden:



Pearl Shadow



Sterling Silver



Du ska kunna använda ditt spabad varje dag. Ditt spabad har låg energiförbrukning, 3 500 – 4 000 kr per år. Reservation på energiförbrukningen beroende på väderförhållanden, antal bad tillfällen samt klimatzon.



Sittdjupet i detta spabad är enligt numrerad ritning. (1) 67 cm, (2) 63 cm, (3) 67 cm, (4) 63 cm, (5) 68 cm, (6) 68 cm, (7) 63 cm.



swebad.se



## Snabbguide för vattenvård

Grattis du har bestämt dig för ett Viva Spa/Swebad! Nu är nästa steg att läsa in sig på hur du bibehåller ditt spabads hälsa. Fel kemprodukter kan istället skada ditt bad och du behöver även behandla med rätt produkter för att garantin ska gälla.

### Reningsystem

På alla spabad från Viva Spa eller Swebad så sitter det ett passivt reningssystem. Detta möjliggör att spabadet bibehåller vattenkvaliteten mellan badtillfällen.

De två varianter som finns på detta reningssystem är ett som är en ozonator och ett som är en uv-lampa. Principen är densamma på båda systemen, allt vatten som passerar förbi blir beskjutet av en gasform (ozon) eller uv-strålar (uv-lampa). Detta desinficerar vattenet och dödar bakterier och bioorganismer.

Om du inte använder spabadet eller lyfter på locket på dagar eller veckor, så behöver du inte heller tillsätta någon klor för att rena vattnet. Tillsätter man klor i alla fall så har inte klore något att arbeta med, då kommer det att angripa spabadets delar istället. Detta kan resultera i blekningar på svarta plastdetaljer, lock som spricker, pumpar som går sönder i förtid och att ytlagret på akrylformen ödeläggs.

#### Produkter som får användas till Viva Spa och Swebad:

- Klor Granulat
- Rör Rent
- Filter Rent
- PH Höj
- PH Sänk
- Teststickor



**Klor behövs  
endast  
efter  
badtillfälle!**

## Brom och klor

Brom- och klortabletter är helt och hållet förbjudet, då dessa utsöndrar en för hög koncentration av kemikalierna under för lång tid. Är locket på medans dessa kemikalier är i spabadet så bildas då gaser under locket, detta måste ventileras, vilket inte sker om man använder sig av tabletter. Klor får endast tillsättas i pulverform och behövs endast efter badtillfälle. En halv matsked för en kubik vatten.



## PH- värde

Du bör mäta ditt spabads pH-värde en gång i månaden. Det skall ligga runt 7.2, då är kloreten som mest effektivt och det finns ingen risk för utslag under badtillfälle. Du bör även spola badets filter en gång i veckan, en gång i månaden behöver filtret rengöras från större partiklar som hudavlagringar och hudfetter med en kemikalie som heter Filter Rent.

Vi rekommenderar även att du byter vatten två till tre gånger per år, i samband med detta så ska du använda dig av kemikalien Rör Rent för att motverka lagringar av biomaterial på insidan av slangsystemet, i och med att man återanvänder vattnet vid varje badtillfälle.

## Garantier

För att garantier skall gälla skall alla skötselråden följas. Avsteg från skötselråd är avsteg från garantiavtalet. Framställaren av kemikalien ansvarar för att instruktionen på burken/förpackningen stämmer och att måttavgivelsen stämmer.