

Swebad Diamant V2

Mått, mm	B 2000 x H 840 x L 2000
Antal personer	1 liggdel, 5 sittplatser
Acryl	Aristech
Nackkuddar	Tillval 395:-/st, artikelnummer 125907
Isolerlock låsbart	Ja, sluttande
Trapp, likt ytterpanel	Tillval 2 895:-, artikelnummer 124270
Underhållsfri ytterpanel	Ja
Vattenjets, reglerbar styrka	27 st
Jetpump	1 x 2 Hk (1,5kW)
Cirkulationspump	1 x 250 W
Luftpump	-
Desifisering	2-filtersystem, UV-lampa
Ljudsystem	-
LED-belysning med ljusspel	Ja
Aromaterapi	-
Styrsystem	Gecko
Elanslutningsalternativ	3 x 16 A
Jordfelsbrytare	Rekommenderas
Värmare	3 kW
Vattenvolym, liter	Ca 900 l
Fyllt vikt exkl personer	Ca 1 155 kg
Torrsvikt, kg	Ca 255 kg
Isolering	Ja
Locklyft	Tillval 4 595:-, artikelnummer 124647
Produktmärkning	CE / EC
Artikelnummer Sterling silver	888100
Grundpris inkl moms	45 900:-



Bilden ovan visar grå ytterpanel som är standard utförande.



Terapilounge
med enbart roterande jets



LED-belysta vred



Energi

Du ska kunna använda ditt spabad varje dag.
Swebad Diamant V2 har låg energiförbrukning,
3 500 - 4 000 kr per år.
Reservation på energiförbrukningen beroende på
väderförhållanden samt var i Sverige placering sker.



Baddjup

Baddjupet i detta spabad är enligt numrerad ritning.
(1) 60 cm, (2) 50 cm, (3) 60 cm, (4) 52 cm, (5) 60 cm,
(6) 50 cm,

Vi reserverar oss för tryckfel samt färgåtergivning.





Snabbguide för vattenvård

Grattis du har bestämt dig för ett Viva Spa/Swebad! Nu är nästa steg att läsa in sig på hur du bibehåller ditt spabads hälsa. Fel kemprodukter kan istället skada ditt bad och du behöver även behandla med rätt produkter för att garantin ska gälla.

Reningsystem

På alla spabad från Viva Spa eller Swebad så sitter det ett passivt reningssystem. Detta möjliggör att spabadet bibehåller vattenkvaliteten mellan badtillfällena.

De två varianter som finns på detta reningssystem är ett som är en ozonator och ett som är en uv-lampa. Principen är densamma på båda systemen, allt vatten som passerar förbi blir beskjutet av en gasform (ozon) eller uv-strålar (uv-lampa). Detta desinficerar vattnet och dödar bakterier och bioorganismer.

Om du inte använder spabadet eller lyfter på locket på dagar eller veckor, så behöver du inte heller tillsätta någon klor för att rena vattnet. Tillsätter man klor i alla fall så har inte klore något att arbeta med, då kommer det att angripa spabadets delar istället. Detta kan resultera i blekningar på svarta plastdetaljer, lock som spricker, pumpar som går sönder i förtid och att ytlagret på akrylformen ödeläggs.

Produkter som får användas till Viva Spa och Swebad:

- Klor Granulat
- Rör Rent
- Filter Rent
- PH Höj
- PH Sänk
- Teststickor



**Klor behövs
endast
efter
badtillfälle!**

Brom och klor

Brom- och klortabletter är helt och hållet förbjudet, då dessa utsöndrar en för hög koncentration av kemikalierna under för lång tid. Är locket på medans dessa kemikalier är i spabadet så bildas då gaser under locket, detta måste ventileras, vilket inte sker om man använder sig av tabletter. Klor får endast tillsättas i pulverform och behövs endast efter badtillfälle. En halv matsked för en kubik vatten.



PH- värde

Du bör mäta ditt spabads pH-värde en gång i månaden. Det skall ligga runt 7.2, då är kloreten som mest effektivt och det finns ingen risk för utslag under badtillfälle. Du bör även spola badets filter en gång i veckan, en gång i månaden behöver filtret rengöras från större partiklar som hudavlagringar och hudfetter med en kemikalie som heter Filter Rent.

Vi rekommenderar även att du byter vatten två till tre gånger per år, i samband med detta så ska du använda dig av kemikalien Rör Rent för att motverka lagringar av biomaterial på insidan av slangsystemet, i och med att man återanvänder vattnet vid varje badtillfälle.

Garantier

För att garantier skall gälla skall alla skötselråden följas. Avsteg från skötselråd är avsteg från garantiavtalet. Framställaren av kemikalien ansvarar för att instruktionen på burken/förpackningen stämmer och att måttavgivelsen stämmer.