



TÄTSKIKTSREMSA

PRODUKTDATABLAD

Version: 2018-12-13

BESKRIVNING AV PRODUKT

Tätskiktsremsa av polymermembran, dubbelsidigt belagd med polypropenfiber. Tätskiktsremsan är vattentätt med ett ånggenomgångsmotstånd på $> 2\,000\,000\text{ s/m}$.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Bostik Tätskiktsremsa används för tätning och försegling av skarvar och vinklar i Bostik Tätskiktssystem F, Bostik Tätskiktssystem VTg och VTv.

ARBETSBESKRIVNING


Monteringen ska göras enligt monteringsanvisning för Bostik Tätskiktssystem.

MILJÖ & HÄLSA

Produkten är inte klassad enligt gällande regler.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com




TEKNISK DATA

Egenskaper före applicering	
Materialtyp	Polypropenfiberbelagd PE folie
Ånggenomgångsmotstånd	2 000 000 s/m
Bredd	100 mm
Tjocklek	0,5 mm
Färg	Grå
Lagring	Torr och svalt, frostfritt i obruten förpackning. Skyddas mot solljus.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg Tlf: +46 (0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 21, www.bostik.se

Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.