

560

Vapour Component Glue

560 Vapour Component Glue används för montering och sammanfogning/skarvning av 550 Waterproofing mat, 551 Fiber band, 552 Inner corner, 554 Outer corner, 540–542 Reinforcement sheet och 530 Floor Reinforcement sheet.

- Tvåkomponentslim
- Snabbtorkande
- Bra vidhäftning

Tvåkomponentslim för fixering av Probaus Vapour Component-produkter och rostfria golvbrunnar. 560 Vapour Component Glue levereras i 2,5 kg hinkar som innehåller bindemedel och härdare.

Produktbeskrivning

Tvåkomponents, självtorkande blandning av polymer bindemedel och limbaserad del med härdare

Användningsområden

560 Vapour Component Glue är en tvåkomponents-blandning av binder och härdare. Blandningen används alltid koncentrerad och får inte förtunnas. Efter härdning kan fortsatt ytbehandling utföras.

Underlagstyper

Produkten kan användas till Probaus Vapour Component-produkter och rostfria golvbrunnar.

Förbehandling av underlag

Rostfria golvbrunnar ska vara rena och fria från olja och fett. Rengör gärna med t-sprit.

Utförande

560 Vapour Component Glue appliceras med limspackel, som säkrar rätt mängd lim i skarvar och överlapp. Till montering av manschetter på rostfria golvbrunnar kan pensel användas.

Arbetshygieniska förhållande

Produkten är inte märkningspliktig enligt REACH. Om produkten kommer i kontakt med huden ska den avlägsnas med tvål och vatten. I övrigt hänvisas till säkerhetsdatablad.

Förpackningar

2,5 kg plasthink.

Lagring och transport

Förvaras och transporteras frostfritt och torrt. Produkten är lagerstabil minimum ett år från produktionsdatum i obruten förpackning.

Tekniska data

Densitet:	1,45 kg/l
Användningstid:	60 minuter
Torktid vid 18°C och 50% RF till fortsatt ytbehandling:	60 minuter
Rekommenderad arbetstemp.:	10–25 °C
Åtgång:	beroende på användningsområde

Bauhaus & Co KB
Enköpingsvägen 41
177 38 Järfälla
Sweden
info@bauhaus.se
www.bauhaus.se