



Ersätter: 2009-06-15

Datum: 2013-03-27

Casco Seal Remover 3987

Användningsområde

- Silikonborttagare, som löser upp härdade och ohärdade silikonprodukter
- Tar även bort Byggfog, Fasadfog, Golvfog, Marin & Teknik, Takfog, Fönsterfog och Brandfog, det tar dock längre tid innan produkten har löst upp sig.

Produktegenskaper

- Borttagare av härdad silikon samt MS, SMP-polymerer.

Bruksanvisning

Om underlaget är av textilt fibrer eller plastmaterial (polyamid, polyester) eller annat material som kan vara känsligt, gör en test på en mindre yta. Om SealRemover skall användas i större skala på en fasad, skall test utföras för att säkerställa att det ej blir någon negativ effekt på ytan som skall åtgärdas.

Funktionen på SealRemover är obefintlig om fogytan är fuktig. Fogmassan måste vara torr innan fogytan appliceras med SealRemover. Borttagnings-proceduren kan kräva att applicering görs flera gånger. Om fogen är omfattande avlägsnas den i största möjliga mån mekaniskt med efterföljande borttagning med SealRemover.

1. Skär bort så mycket som möjligt av fogmassan som skall avlägsnas.
2. Applicera SealRemover rikligt över silikonfogen som skall avlägsnas. Vid tjockare skikt av silikonfogar appliceras SealRemover två gånger.
3. Låt verka i 1 till 4 timmar. Vissa typer av silikon kan behöva en längre verkningstid. Gör en test på det specifika materialet.
4. Om SealRemover behöver appliceras flera gånger så skall produkten torka mellan varje omgång.
5. När SealRemover har torkat och skall avlägsnas tvättas fogen grundligt med trasa och vatten. Porösa ytskikt skall tvättas med extra mycket vatten. Vid poröst ytskikt är det nödvändigt att genomföra arbetet en sista gång, efter all synlig fogmassa är borttagen.
6. Innan ny fogmassa appliceras, förvissa er om att SealRemover är noggrant avtvättad. Råder tvekan, genomför test.

TEKNISK DATA

Typ	Syror och högkokande lösningsmedel
System	Alkoxy
Färg	Bärnsten, halvtransparent
Konsistens	Tixotrop pasta

Densitet	0,87 kg/m ³
Bradfara	Ja
Lösningsmedel	Lacknafta, medeltung alifalisk
Flampunkt	70° C
Lagringstid	Minst 1 år i oöppnad förpackning
Förpackning	150 ml patron
Verktyg	Vid applicering använd; Någon av Cascos foggistol.

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning - - - -

Hantering och Rengöringsföreskrifter SealRemover är en alkalisk produkt som kan irritera huden. Undvik kontakt med ögon och hud. Använd skyddshandskar. Vid hudkontakt tvätta genast med tvål och mycket vatten. Vid stänk i ögonen spola genast med vatten i minst 15 minuter. Vid fortsatt irritation kontakta läkare. FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN. Ytterligare information finns i SÄKERHETSATABLADET.



CASCO ÄR CERTIFIERAD ENLIGT

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.



Akzo Nobel Bygglim AB
Box 11550, 100 61 STOCKHOLM
Tel. 08-7434000, Fax 08-6436370
Downloaded från www.casco.se