



- PERMANENT PORTÄTNINGSASFALT
- KALLT APPLICERBAR MED SNABB HÄRDNINGSTID
- ECO-VÄNLIG LÖSNINGSMEDELSFRI PRODUKT

**Potmix® Asphalt Sealant** är en snabbhärdande portättningsmassa som återupplivar gammal och sliten asfalt. Den fyller porer och mindre sprickor, och skapar ett skydd mot genomträngning av vatten. Produkten är en lösningsmedelsfri bitumenemulsion. Hållbarhetstiden är ca sex månader och produkten bör förvaras skyddad mot frost.

Bruksanvisning: **rengör lagningsytan** med en borste från damm, olja och fett. Ju renare yta desto bättre slutresultat. **Ytan ska vara torr** och temperaturen minst 10°C. **Blanda produkten grundligt** innan användning. Häll ut massan över lagningsytan och dra ut den med en gummiskrapa eller roller. Redskapen kan lätt rengöras med vatten. Torkningstiden är mellan 1-3 h beroende på temperaturen. På en yta med hög trafikmängd och kan produkten läggas i två skikt - torkning krävs innan applicering av nästa skikt. Åtgången är ca 0,8-1,5 kg/m<sup>2</sup> beroende på ytans grovhet.

Artikel nr.	Produktnamn	Enhet	Antal/pall
<b>13015</b>	<b>Asphalt Sealant 15 kg</b>	<b>hink</b>	<b>44</b>