

TEKNISKA DATA

LUXURY TILES

CLICK WOOD 3,5 mm



Click Wood 177 x 1210 x 3,5 mm
3,0 m²/paket, 45 paket/lastpall

PRODUKT

Click LVT Rigid Core SPC	EN ISO 10582	Luxury Vinyl Tile
Fogen		Click 5Gi
Användning	EN ISO 10874	23/31



SPECIFIKATION

Tjocklek		EN ISO 24337	3,5 mm
Vikt		EN ISO 24342	6,6 kg/m²
Slitskikt		EN ISO 24346	0,30 mm

PRODUKTEGENSKAPER

EGENSKAP	TESTMETOD	RESULTAT
Certifieringar för inomhusluft		M1, FloorScore, A+
Brandtålighet	EN 13501-1	Bfl-s1
Kvardröjande intrycksmärken	EN ISO 24343-1 (2,5 h)	< 0,05 mm (utan underlay)
Måttstabilitet	EN ISO 23999 (80 °C/6 h)	< 0,1 %
Färgbeständighet	EN ISO 105-B02	≥ 6
Halkmotstånd	EN 13893 DIN 51130	DS (> 0,3) R10
Elektriska egenskaper	EN 1815	< 2 kV (antistatiskt)
Slitmotstånd	EN 16094	Utmärkt
Motståndskraft mot kemikalier	EN ISO 26987	Utmärkt
Bestämning av verkan av rullande stolshjul	EN 425	Lämpligt
Golvvärme		Lämpligt (max +27 °C)
Bakterietillväxt		Resistent mot bakterietillväxt

