



Beckers Elegant Aqua Lackfärg Halvblank är en vattenburen lackfärg av hög kvalitet för möbler och snickerier inomhus. Lätt att måla med och ger en vacker halvblank yta. Färgen luktar obetydligt under målning och torkning. Elegant Aqua Lackfärg gulnar inte.

Uppfyller kraven för målning av leksaker enligt europeisk standard EN 71-3.

GÖR SÅ HÄR

OMÅLADE YTOR Avlägsna först damm och smuts med borste. Laga eventuella skador med Beckers Snickerispackel. Slipa med medelfint slippapper. Grundmåla med Elegant Aqua Lackfärgsgrund. Färdigmåla 1-2 gånger.

MÅLADE YTOR Rengör med Beckers Målartvätt. Blanka ytor mattslipas med fint slippapper. Grundmåla med Elegant Aqua Lackfärgsgrund. Färdigmåla 1-2 gånger. Ytor i gott skick behöver ej grundmålas.

METALLYTOR FRIA FRÅN ROST Grundmåla med Elegant Aqua Lackfärgsgrund. Färdigmåla 1-2 gånger med Elegant Aqua Lackfärg.

VIKTIGT

Ställytor som bord och hyllor bör inte belastas förrän efter 1 vecka, då färgen uppnått full hårdhet.

Undvik målning om ytan är kallare än +8°C.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

NÄR DU MÅLAT KLART

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Se <http://europa.eu.int/ecolabel> för mer information

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL	akrylat
SPÄDNING	vatten
VERKTYG	pensel, rulle eller spruta
VERKTYG RENGÖRES MED	vatten
GLANS	halvblank, ca 40 glansenheter
MATERIALÅTGÅNG	ca 8-10m ² /lit.
MÅLNINGSTEMPERATUR	mellan +8°C till +25°C ytttemperatur
TORKTID VID +23°C OCH 50%	klibbfri efter ca 4 tim.
RELATIV LUFTFUKTIGHET	Övermålningsbar efter ca 8 tim.
VOC	gränsvärde (Kat A/d):130g/l (2010) Produktens VOC:<130g/l

FÖRVARAS FROSTFRITT

om varför denna produkt har tilldelats EU-blomman



2013-12-13
För aktuell
uppdatering:
www.beckers.se

