



Väggfärg Plus är en matt vattenburen sampolymerfärg av god kvalitet för målning av vägg- och takytor inomhus. Färgen används för målning av "torra utrymmen" t.ex. sovrum, vardagsrum, hallar etc. där man önskar en matt tvättbar yta.

Lämpliga målningsunderlag är betong, puts, skivor av spån, gips och träfiber samt sandspacklade vägg- och takytor. Även avsedd för målning av tapet och väv samt ommålning av tidigare målade ytor.

GÖR SÅ HÄR

OMÅLADE YTOR Smuts och damm rengöres från ytan. Grundmåla med Beckers Grundfärg. Spackla spikhål, skarvar och andra ojämnheter med Beckers spackel medium. Färdigmåla 1-2 gånger med Vägghärg Plus.

PAPPERSTAPET Grundmåla med Beckers Grundfärg. Spackla spikhål, skarvar och andra ojämnheter med Beckers spackel medium. Färdigmåla 1-2 gånger med Vägghärg Plus. Tapet med dålig vidhäftning till underlaget rivs ner och grundmålas med Beckers Tapetgrund.

LIMFÄRGSMÅLADE YTOR Tvätta bort limfärgen med vatten. Patentera ytan med Beckers Tapetgrund. Färdigmåla 1-2 ggr med Vägghärg Plus.

KALKADE YTOR Skrapa och borsta väl. Grundmåla med Beckers Tapetgrund. Färdigmåla 1-2 gånger med Vägghärg Plus.

VIKTIGT

Undvik målning om ytan är kallare än +5°C.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL	sampolymer
SPÄDNING	vatten, skall normalt ej spädas
VERKTYG	pensel, rulle el. spruta
VERKTYG RENGÖRES MED	vatten
GLANS	matt, ca 7 glansenheter
MATERIALÅTGÅNG	ca 6-8m ² /liter
MÅLNINGSTEMPERATUR	mellan +5°C till +25°C ytemperatur
TORKTID VID +23°C OCH 50%	klibbfri efter ca 1/2 tim.
RELATIV LUFTFUKTIGHET	Övermålningsbar efter ca 3tim.
VOC	gränsvärde (Kat A/g: 30g/l (2010) Produktens VOC:<30g/l

FÖRVARAS FROSTFRITT

NÄR DU MÅLAT KLART

Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet. Astma- och Allergiförbundets rekommendation gäller ej under applicering av färgen utan först 2 veckor efter avslutad målning. Iakttag försiktighet och se till för god ventilation under avklingningstiden (2 veckor). Innehåller konserveringsmedel: 1,2-benzisotiazol - 3(2H)-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on.



2014-03-03
För aktuell
uppdatering:
www.beckers.se

