



Byggvarudeklaration

Miljödeklaration

2016-03-16

Elit Träolja

1. GRUNDDATA

Produktidentifikation

Varunamn: **Elit Träolja**

Varugrupp: Oljor och träskydd

Vid ändrad deklaration:

Ändringen avser: Ändring i punkt 3, 4 och 10

Ersätter version från (datum): 2013-01-09

Övriga upplysningar: Denna deklaration identifieras genom namn på produkten och utfärdandedatum.

2. LEVERANTÖRSUPPGIFTER

Företagsnamn: Tikkurila Sverige AB
Besöksadress: Textilgatan 31
Postadress: 120 86 Stockholm
Webplats: www.beckers.se

Organisationsnr: 556001-8300
Telefon 1: 08-775 60 00
Telefon 2: 08-775 61 00
Kontaktperson: Miljö o Kvalitet
E-post: se.productsafety@tikkurila.com

Har företaget ett miljöledningssystem?

☒ Ja ☐ Nej

Företaget är certifierat enl

☒ ISO9000

☒ ISO14001

☐ Annat

Om annat, specificera:

3. VARUINFORMATION

Land för sluttillverkning: Kan av marknads- och tillverkningsskäl ej anges.

Användningsområde:

Säkerhetsdatablad finns: ☒

Klassificering enl CLP: Skin sens 1;H317, Aquatic
Chronic3;H412

VOC*:

VOC-kategori*: ej omfattad av
EU-direktivet

*Enligt direktiv 2004/42/EG, även BREEAM.

Miljömärkning:

Nej

Licensnummer:

Registrerad i BASTA:

☒

Registrerad i BETA:

☐

4. INNEHÅLL

Ingående material	Ingående ämnen	Vikt-%	CAS-Nr	Klassificering
Bindemedel	Förestad linolja	10 - 25	-	Icke klassificerad
Lösningsmedel	Vatten	50 - 75	7732-18-5	Icke klassificerad

Tillsatsmedel	Dikloroktylisotiazolinon	0 - 1	64359-81-5	Acute Tox. 4;H302+H312 Acute Tox. 2;H330 Skin Corr. 1C;H314 Skin Sens. 1A;H317 STOT SE 3;H335 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410
Tillsatsmedel	Jodokarb	0 - 1	55406-53-6	Acute Tox. 4;H302 Acute Tox. 3;H331 Eye Dam. 1;H318 Skin Sens. 1;H317 STOT RE 1;H372 (throat) Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410
Tillsatsmedel	Ammoniak	0 - 1	1336-21-6	Skin Corr. 1B;H314 STOT SE 3;H335 Aquatic Acute 1;H400
Tillsatsmedel	kobolt-bis (2-etylhexanoat)	0 - 1	136-52-7	Eye Irrit. 2;H319 Skin Sens. 1;H317 Repr. 2;H361f (Fruktamhet) Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1; H410

Klassificering enligt EU:s ämnes- och preparatdirektiv.

Lösningssmedlen avgår vid byggskedet, och kommer inte att finnas kvar vid bruksskedet.

5. PRODUKTIONSSKEDET

Tillverkning av färg/lim/fog/spackel sker genom blandning, ofta i två steg: förblandning och färdigställning. Den färdigblandade produkten fylls på emballage för leverans till kund. Alla ingående insatsvaror levereras ut i den färdiga produkten. Energiåtgången i fabrik är koncentrerad till blandningsmaskiner och transportband, och är relativt sett låg. Emissioner från tillverkningen är försumbara och mängden restprodukter likaså.

6. DISTRIBUTION AV FÄRDIG VARA

Retursystem för lastbärare utnyttjas. Produktemballage återtas inte av tillverkaren, producentansvaret för förpackningar uppfylls genom anslutning till fti (REPA). I varje kommun finns en samlingsplats där emballage lämnas för återvinning eller energiutvinning.

7. BYGGSSKEDET

Produkten ska förvaras:

☒ Frostfritt ☐ Torrt

☐ Enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Övriga upplysningar: Se punkt 7 i säkerhetsdatabladet för information om hantering och lagring. Följ anvisningar på etiketten alt färgfaktabladet ang användningsförfållanden.

8. BRUKSSKEDE

Drift/underhåll: Produkten kr ver inga speciella insatsvaror f r drift och underh ll, och ingen energitillf rsel kr vs f r drift.

Livsl ngd: Uppskattad teknisk livsl ngd f r produkten kan under optimala och korrekta betingelser vara minst 25  r. Den faktiskt livsl ngden beror p  situationsspecifika omst ndigheter som underlag, underarbete, appliceringsf rfarande, slitage och omgivande klimat (t.ex. fukt, temperatur, sol och vind) och kan d rf r variera mellan 1 och 25  r.

9. RIVNING

 r varan f rberedd f r demontering (is rtagning)?

☒ Ej relevant

Kr ver varan s rskilda  tg rder f r skydd av h lsa och milj  vid rivning/demontering?

☐ Ja ☒ Nej

Om Ja, specificera:

Inga särskilda åtgärder vid rivning.

10. AVFALLSHANTERING

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?

☒ Ej relevant

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

☒ Ej relevant

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

☒ Ja ☐ Nej

Förbränning bör ske under kontrollerade former, t ex i en för ändamålet avsedd förbränningsanläggning.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

☐ Ja ☒ Nej

Avfallskod för levererad vara (EWC-kod):

08 01 11

Är den levererade vara klassad som farligt avfall?:

Flytande rester är farligt avfall enligt kriterierna H1-H14.

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda (uthärdade) varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utlämnas nedanstående uppgifter.

Ange avfallskod för den inbyggda/uthärdade varan:

Avfallskoden styrs av objektets sammansättning.

Är den inbyggda vara klassad som farligt avfall?

Den inbyggda, uthärdade produkten är inte klassad som farligt avfall.

11. INNEMILJÖ

Produkten avger vid avsedd användning följande emissioner:

Produkten är avsedd att användas utomhus, och är därför inte emissionsundersökt.

Övriga upplysningar:

Innehåller linolja. Självantändningsrisk i använda trasor, trassel etc

Denna byggvarudeklaration är utformad enligt Kretsloppsrådets riktlinjer från 2007 om BVD3 samt Sveriges Fog- och limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanter Förenings riktlinjer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, -rekommendationer och gällande lagstiftning.