



Arbetsråd



Terrasslasyr

Utomhus

Följ våra råd – det är lätt att lasera terrassen

Fråga Beckers om du är osäker

Du är alltid välkommen att ringa till vår kundservice - 0200-21 21 22 - som kan ge dig svar på alla dina frågor om färg och målning. Du kan också maila dina frågor till kundservice@beckers.se. Hos oss är inga frågor för lätta eller svåra - det viktiga är att du får ett enkelt svar.


Beckers Terrasslasyr är speciellt utvecklad och anpassad för lasering av terrasser, altaner, staket och utemöbler i tryckimpregnerat trä. Terrasslasyren är ett alternativ till vanliga träoljor, och ger ett bättre och mer slitstarkt resultat.

Med lasyr får du fram ett utseende som liknar oljade ytor, med en transparent yta som låter träets ådring framträda fint. Lasyren finns i två standardkulörer, men kan också brytas till flera andra kulörer vilka kan förstärka träets naturliga färg. Dessutom skyddar pigmenten träet.

Genom att följa våra tips och råd så kommer du nå ett fint resultat.



Beckers Färg
120 86 Stockholm
Tel 0200-21 21 22
www.beckers.se



Enkla steg mot ett perfekt resultat

Beckers Terrasslasyr skyddar mot fukt och solljusets nedbrytning. Dessutom minskar den sprickbildning och träets gråning. Terrasslasyn ger en välkomnande och vacker lyster och kulör åt träet.

Precis som med all annan målning är slutresultatet vid lasering beroende av förarbetet. Det finns tyvärr inga genvägar, men följer du våra enkla tips och råd sparar du både tid och kraft. Och får det resultat du vill ha.



1 Rengör

Tvätta smutsiga ytor med vatten och Elit Terrass-tvätt. Använd en vanlig trädgårdsslang till vattnet, med en högtrycksspruta riskerar du att trycka in vatten i träets fibrer. Låt torka ordentligt.

2 Borsta, skrapa

Borsta, skrapa och slipa bort löst sittande gammal lasyr och trä som grånat och blivit poröst. Runda av vassa hörn och kanter lite lätt med slippapper.

3 Lasera

Nytt tryckimpregnerat trä

Se till att virket är helt torrt innan du laserar med Terrasslasyr. Nytt tryckimpregnerat trä bör torka minst en säsong före behandling. Om virket har fällt ut gröna kristaller under torkningen tar du bort dem med vatten och en hård borste.

Stryk ut lasyn längs med, och måla hela brädans längd innan du målar nästa.

Nytt obehandlat, tryckimpregnerat eller tidigare oljat trä

Lasera tunt med Terrasslasyr, stryk ut ordentligt så att en liter räcker till 10-15 m². Lasera en bräda i taget för att minska risken för ojämn kulör. Om träet är starkt sugande så kan du lägga på ytterligare ett tunt skikt. Var noggrann med att inte lägga på för tjockt skikt, lasyn får inte bilda en film utan ska gå ner i träet ordentligt.

Tidigare laserade ytor

Är ytan i bra skick, men kanske blekts något eller ändrat kulör, kan du fräscha upp den genom att stryka tunt med svagt färgad Terrasslasyr. Men börja med steg 2 här i Arbetsrådet.

Tänk på att ju fler lager du lägger på med Terrasslasyr, desto starkare/mörkare blir kulören.



4 Underhåll

För att hålla den laserade ytan snygg och fräsch rekommenderar vi att du tvättar terrassen någon gång per år med milt tvättmedel och en mjuk borste. Spola sedan av med vatten från en trädgårdsslang.

Ytor som terrasser slits givetvis olika beroende på hur de används och om sol och vind ligger på ordentligt. Vid behov följer du råden här ovan för att bättra på med en svagt färgad lasyr.



Några tips

- Rör om Terrasslasyn då och då under användningen.
- Underlaget ska vara torrt vid målning.
- Undvik att måla på ytor som är heta av solen.
- Kontrollera vädret innan du börjar måla. Viktigt är att undvika regn och dagg. Måla inte heller vid för låg temperatur.
- Stryk ut lasyn tunt så att det inte bildas en film/hinna.
- Följ anvisningarna på burken noga.

Det här behöver du för att måla med terrasslasyr

Elit Terrassstvätt	☐
Sandpapper/slipkloss	☐
Stålbörste	☐
Ett antal bra penslar	☐
Terrasslasyr	☐

Det här är också bra att ha till hands

Skruvmejsel/kniv/kraftig spik	☐
Tvättsvamp/hink	☐
Penseltvätt	☐

