

Primex Grundolja



*Skydd mot röta och blånadsangrepp
Skyddar mot vattenupptagning och ger minskad risk för sprickbildning
Håller träet i gott skick längre*

Vårda träet innan du målar det. Beckers Primex Grundolja är en flytande impregnerande grundolja som används för skydd av skarvar, ändträ och andra utsatta delar på trä utomhus. Primex Grundolja tränger in i träfibren vilket ger ett mycket bra skydd mot vattenupptagning och minskad risk för sprickbildning i trä och färgskikt. Genom att använda Primex Grundolja blir träet dessutom skyddat från röta och blånadsangrepp.

Teknisk information

MATERIALÅTGÅNG
6,25 - 12,5 m²/l

VERKTYG
Pensel

MÅLNINGSTEMPERATUR
Lägst +5°C ytemperatur, samt relativ fuktighet under 80%

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 1 timmar. Övermålningsbar efter 4 timmar.

BINDEMEDEL
Olja



Förberedelse av ytor

Se till att ytorna är torra, rena och fria från stoft. Åldrat och grånat trä tar du bort genom att borsta och slipa.

Applicera

STRYKPÅ OLJAN: Rör om väl före användning. Appliceras med pensel. Stryk på Primex Grundolja till träet är mättat. Eventuellt överskott torkar du bort innan det torkat. Mängden som ska appliceras är 80-160 ml/m² (motsvarande 6,25-12,5 m²/l) beroende på underlagets sugning. Normalt uppnås mängden genom 1-2 strykningar. Primex Grundolja är normalt klubbfri efter ca 1 timme och övermålningsbar efter 4-8 timmar. Primex Grundolja ska inte användas på inaktat färgskikt eller laserade ytor. Primex Grundolja ska alltid övermålas. Viktigt att grundmålade ytor underhålls löpande.

När du målat klart

Ta bort mesta möjliga olja från verktygen före rengöring. Flytande oljerester skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Viktigt

För att skydda vattenlevande organismer får medlet inte användas i direkt kontakt med vattenmiljö (sjöar, vattendrag mm). Undvik spill vid behandling, täck mark för att förhindra att spill når mark och vatten. Använd skyddshandskar och skyddskläder, även vid hantering av nybehandlat trä.

LÅT INTE MAT, DRYCK, BESTICK OCH LIKNANDE KOMMA I KONTAKT MED PRODUKTEN.

Tänk på att TVÄTTA MED TVÅL OCH VATTEN VID HUDKONTAKT och att alltid tvätta händerna efter avslutat arbete.

FÖRVARAS SÄKERT.

Träskyddsmedel (PT8)

Reg. nr. 5237

Behörighetsklass 3

Innehavare av produktgodkännande:

Tikkurila Oyj

Kuninkaantie 1, P.O. Box 53, FI-01301

Finland

Läs medföljande anvisningar.

Sista användningsdatum: 2 år efter burkens öppnande.

Batch nr: se tryckt nr på burken.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

FÖRSTA HJÄLPEN:

Vid hudkontakt: Ta av alla förorenade kläder och tvätta huden med mycket vatten och tvål. Kontakta läkare om symptom uppstår.

Vid kontakt med ögonen: Skölj genast med mycket vatten. Kontakta läkare om symptom uppstår.

Vid förtäring: Framkalla inte kräkning såvida det inte beordras av medicinsk personal. Om kräkning uppkommer ska huvudet hållas så lågt att uppkastningar inte kommer ner i lungorna. Sök läkare.

Vid inandning: Ta ut personen i friska luften. Håll personen varm och i vila. Kontakta läkare om symtomen är allvarliga eller långvariga.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version 180228