

Linjefärg 1K

Produktbeskrivning/Användningsområde:

Hagmans Linjefärg 1K är i första hand avsedd för målning av linjer inom industri och handel. Produkten är lämplig för betong- och träytor inom och utom bostaden (OBS, underlag av trä, endast inomhus!) Det är en lättarbetad, slitstark, diffusions-öppen och vattenburen färg med bra ljus- och glansbeständighet, baserad på polyuretan /akrylat. Extra bra slitstyrka och smuts-beständighet kan erhållas genom att färgen överlackas med Hagmans Klarlack EP-V eller Klarlack 1K

Teknisk information:

Basmaterial: Polyuretan/akrylat

Densitet: 1,2

Torktid:

Över-

målningsbar: 3 timmar

Brukbar: 12 timmar

Full slitstyrka: 5-7 dygn

Glansvärde: Ca 40 (halvblank)

Material-

åtgång: 1 liter räcker till ca 10 m²,
per skikt

Diffusions-

egenskaper: genomsläpplig för vatten i
ångfas vid max 2 skikt om
vardera 0,1 L/m²

Lagringstid: 2 år. Lagras frostfritt

Torrhalt: Ca 47 viktprocent

Brand-

farlighet: Icke brandfarligt

Spädning: Grundning på sugande underlag
spädes färgen 20 % med vatten.

Lägsta

brukstemp: +5°C

Förbehandling:

Underlaget skall vara rent, torrt och vid behov mattslipat.

Applicering:

Med pensel eller roller. Bör appliceras i två skikt. Sörj för god ventilation. Vid luftfuktighet över 85 % kan matt och flammig yta uppstå. Penslar och annan utrustning rengörs i vatten. Lägsta yt-temperatur är +5°C.

Förpackningar:

1 L, 4 L

Kulörer:

Närmaste NCS är:

Gul: S0560-Y

Röd: S1580-Y90R

Vit: S0500-N



Linjefärg 1K
