

☞ FAXE Træolie Produktbeskrivelse:

FAXE Træolie, der er baseret på forædlede plante- og træolier, forener ikke bare skønhed med slidstyrke, men giver også træet en naturlig overflade, som er nem at pleje.

Anvendelse:

På alt ubehandlet eller lubebehandlet træ på gulve, døre, møbler m.m. Brug FAXE Træolie Natur, hvor man vil tilføre træet en dyb gylden lod, samtidig med at den naturlige overflade og struktur bevares og FAXE Træolie Hvid, hvor man vil bevare og fremhæve træets lyse nuance.

Værktøj:

Malerrulle, olieskraber, malekar, hvid polerpad, gulvklude.

Arbejdsvejledning

1. Rengør først grundigt med FAXE Trærens og lukket vand (1:40). Træet skal være helt tørt. Tørretid 4-8 timer ved 20°C.
2. Den dunkne rystes grundigt før og evt. under brug.
3. Med skuresvamp fordeles en passende mængde olie i et jævnt lag. På plankegulve fordeles olien på 4-6 brædder ad gangen, svarende til 40-60 cm på parketgulve. Oliens skal ligge blank og våd på træet i 10-20 min. Tørres den ud, tilføres mere olie.
4. Overskydende olie skrubes med gummiskraber videre til næste etape, samtidig med at der efter behov tilføres mere olie.
5. Hver etape tørres grundigt af med rene, tørre bomuldsklude, så der ikke er overflødig olie på træet.
6. Polér træet med skuresvamp.
7. Oliens skal nu hærde i ca. 7 dage. I denne periode er det vigtigt, at træet ikke tilsmudses eller vaskes.

Vedligeholdelse/rengøring:

Den daglige vedligeholdelse og rengøring af træ, som er behandlet med FAXE Træolie, er blot støvsugning. Når træet tager imod snavs, er det nemt at rengøre med FAXE Gulvsæbe, eller FAXE Oliepleje, som giver træet glansfuld dybde. Ønskes en lettere opfriskende oliering anvendes FAXE Plejolie, mens ved kraftigt slitage renses med FAXE Trærens og renoveres med FAXE Træolie.

Tekniske data:

Forbrug: 4-12 m²/l

Rengøring: Værktøj rengøres i terpentiner.

Tørring: Modstandsdygtig over for skånsom brug efter 5 timer ved 20 ° C, helt hærdet efter 7 dage.

Opbevaring: Tørt og køligt.

Indholdsstoffer:

Forædlede plante- og træolier, lavaromatisk naphtha, tørremiddel samt titan-dioxid. (kun i hvid udgave)

Produktet rystes/omrøres omhyggeligt før og under brug. Såfremt der skal anvendes flere dunker til behandlingen, skal alt indhold blandes sammen før brug for at sikre et ensartet resultat. Det anbefales altid at foretage en mindre prøve for test af overflade, vedhæftning, og farvetone. For yderligere informationer se www.faxelud.dk

VOC: 2004/42/IIA(i)(500)394

Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl.

VIGTIGT

Fare for selvantændelse: Olievædede klude, silbestøv mv. kan selvantænde. Klude mv. gennemvædes med vand og bortskaffes eller opbevares i tæt lukket emballage.

☞ FAXE Træolja

Produktbeskrivelse:

FAXE Træolja är baserad på förädlade växt- och träoljor och förenar inte bara skönhet med slitstyrka, utan ger också träet en naturlig och vitschurd yta som är lätt att sköta.

Användning:

Produkten används på allt obehandlat eller lutbehandlat trä - fur, gran, ek, ask mm - på golv, dörrar, möbler m m, Bruk FAXE Træolja Vit där man vill bevara och framhäva träets ljusa nyanser och FAXE Træolja Natur överallt där man vill ge träet en djup gyllene färgton, samtidigt som den naturliga ytan och strukturen bevaras

Värktøj:

Roller, oljeskrapa, färgtråg, vit polerpad, golvtrasa.

Arbejdsvägledning:

1. Rengör först grundig med FAXE Trærens og varmt vann (1:40). Træet skal være helt tørt. Tørketid 4-8 timer ved 20°C.
2. Kannen rystes grundig før og evt. under bruk.
3. Fordel en passende mængde olie i et jævnt lag. På plankegulv fordeles olien på 4-6 planker om gangen, på parketgulv 40-60 cm. Oliens skal ligge blank og våt på træet i 10-15 min. Tilfør mer olie hvis den tørker inn.
4. Overskytende olie fordrives med gumminal videre til neste felt, samtidig som det tilføres mer olie etter behov.
5. Hvert felt tørkes grundig av med rene, tørre bomuldskluter, slik at det ikke er overflødig olie på træet.
6. Polér træet med polersvamp/polérmaskin.
7. Oliens skal herde i ca. 7 dager, før den settes for fuktighet.

Underhåll/rengøring:

Den daglige rengøringen og skøtsel efter behandling med FAXE Træolja är enbart dammsugning. När träet börjar bli smutsigt tvättas det lätt med FAXE Golv/Panelsåpa, som ger träet en silkesmatt yta, eller med FAXE Oljevård, som ger träet en glänsande färgton. För en mer uppfri-skande oljeringen används FAXE Underhållsolja. Vid slitage rengörs med FAXE Trærens og renoveras med FAXE Træolja.

Tekniske data:

Åtgång: 4-12 m²/l

Rengöring: Tvätta verktyg i lacknaffa.

Torktid: Motståndskraftig för försiktig användning efter 5 timmar vid 20 ° C, helt härdad efter 7 dagar.

Förvaring: Torr och sval.

Innehållsstoff:

Förädlade plante- og træoljer, dearmatisert naphtha, tørkemiddel samt titandi-oxid (endast i vit utgåve)

Produkten omröres omsorgsfullt före och under användning. Om det skall användas flera dunkar till behandlingen, skall allt innehåll blandas samman före användning för att säkra ett enhetligt resultat. Vi rekommenderar alltid att göra ett mindre prov för att testa ytan, vidhäftning och färgton. För ytterligare information se www.faxelud.dk eller www.akerberg.se

VOC: 2004/42/IIA(i)(500)394

Förbehåll för tekniska ändringar och tryckfel.

VIKTIGT

Fara för självantändning: Oljeinfränkta trasor, slipdamm mm kan självantända. Dessa genomblötas med vatten och bortforslas eller förvaras i tätslutande emballage.



Producent/Tillverkare/Producent/Manufacturer:

Esbjerg Farve- & Laksfabrik A/S, DK-6700 Esbjerg, Tel. +45 7512 8600, www.faxelud.dk

Import/Importör/Importør/Importeur: ③ Eskil Åkerberg AB, 212 25 Malmö, Tel. +46 040-29 43 80, www.akerberg.se

⑤: Brynsløkken, Drobak, Tel. +47 64909910, www.brynsløkken.no ⑥: Dane Care Ltd, Shropshire, Tel. +44 (0)195277899, www.danecare.co.uk

⑩ FAXE Treolje

Produktbeskrivelse:

FAXE Treolje er basert på alkydolje og forener ikke bare skjønnhet med slitestyrke, men gir også treet en naturlig overflate som er lett å holde ren.

Anvendelse:

På alt ubehandlet eller lutbehandlet tre i bl.a. gulv, dører og møbler. Bruk FAXE Treolje Natur hvor man vil tilføre treet en dyp gylden lett, samtidig som den naturlige overflaten og strukturen bevares og fremheves. Bruk FAXE Treolje Hvit hvor man ønsker å bevare og fremheve trets lyse nyanse.

Verktøy:

Malerrulle, nal, malerbottle, hvit polerpad, gulvkulter.

Bruksanvisning:

1. Rengjør først grundig med FAXE Trerens og varmt vann (1:40). Treet skal være helt tørt innen behandling. Tørketid 4-8 timer ved 20°C.
2. Ryst kannen.
3. Fordel en passende mengde olje i et jevnt lag. På plankegulv fordeles oljen på 4-6 planker om gangen, på parkettgulv 40-60 cm. Oljen skal ligge blank og våt på treet i 10-15 min. Tilfør mer olje hvis den tørker inn.
4. Overskytende olje fordrives med gumminal videre til neste felt, samtidig som det tilføres mer olje etter behov.
5. Hvert felt tørkes grundig av med rene, tørre bomullskluter slik at det ikke er overflødig olje på treet.
6. Polér treet med en polersvamp/polérmaskin.
7. Oljen skal herde i ca. 7 dager, før den settes for fuktighet.

Vedlikehold/rengjøring:

Den daglige rengjøringen av tre som er behandlet med FAXE Treolje er kun støvsuging. Når treet begynner å bli skittent, vaskes det lett med FAXE Gulv/ Panelsåpe som gir treet en silkematt overflate, eller med FAXE Oljepleie, som gir treet glansfull dybde. For en mer forfriskende oljering brukes FAXE Pleieolje, mens på sterk slitasje renses med FAXE Trerens og renovers med FAXE Treolje.

Tekniske data:

Forbruk: 4-12 m²/l

Rengjøring: Verktøy renses i terpentin.

Tøking: Beständig etter forsiktig bruk etter 5 timer ved 20 ° C, gjennomherdet etter 7 dager

Oppbevaring: Tørt og kjølig.

Inneholder:

Foredelte plante- og treoljer, dearmatisert naphtha, tørkemiddel samt titan-dioksid (kun i hvid utgave)

Produktet ristes/røres grundig før og under bruk. Hvis det skal anvendes flere dunker til behandlingen, skal alt innhold blandes sammen for bruk for å sikre et ensartet resultat. Det anbefales alltid å foreta en mindre prøve for test av overflaten, vedhefte, og fargetoner. For ytterligere informasjon se www.faxelud.dk

VOC: 2004/42/IA(I)(500)394

Det tas forbehold om tekniske endringer og trykkfeil.

VIKTIGT

Fare for selvantennelse: kluter, filler, slipestøv med olje på kan selvantenne. Kluter mm. gjennomfuktes med vann eller oppbevares og bortskaffes i tett lukket brannsikker emballasje.

⑪ FAXE Wooden Floor Oil

Product description:

FAXE Wooden Floor Oil is for application on untreated or lye treated solid wood and parquet flooring in living areas. It makes the wood dirt resistant and hard-wearing. FAXE Wooden Floor Oil dries quickly and is also suitable for professional use. It can be applied to small areas by hand or to large areas using a machine.

Tools:

Oil roller (velour), paint bucket, rubber squeegee, green massage pad and white polishing pad, matching pad holder or machine, oil absorbing cloths or woolpads.

Preparation:

The wood must be sanded down, with a fine grain pad or disc, clean, grease-free and dry. Pre-cleaning with FAXE Intensive Cleaner improves the quality of the surface and intensifies the colour effect. Application temperature: min. 18°C. Treat large areas in sections of approx. 15 m².

Application:

1. Apply the oil evenly using a roller. Allow to soak in for 10 – 15 minutes, the wood should appear wet and shiny. Apply more oil, if dry areas appear.
2. Skim off excess oil with the rubber squeegee. Mix the excess oil with fresh oil and use for the next section.
3. Consolidate and smooth the skimmed surface with the massage pad and wipe any remaining oil off with an absorbent cloth or woolpad.
4. For a perfect finish, polish the surface the following day using a polishing pad and a little oil (5-10 ml/m²).
5. Leave to dry for several hours and then cover areas that need to be walked on with cloths or corrugated cardboard. The floor must be protected against moisture until the oil has hardened out.

After Care:

Dust and loose dirt can be removed with a brush or vacuum cleaner. We recommend FAXE Wooden Floor Soap or Faxe Oilsoap for cleaning. Colour and sheen can be enhanced by using FAXE Active Care. To renovate, clean the surface with FAXE Intensive Cleaner and then apply a coat of FAXE Maintenance Oil.

Technical data:

Usage: 4-12 m²/l

Cleaning: Clean tools with Faxe Oil Thinner

Drying time: Resilient to careful use after 5 hours at 20°C, completely hardened after 7 days

Storage: Dry and cool.

Components:

Refined vegetable oils, low aromatic naphtha, drying agents, titanium white (in white version).

Empty the complete contents of the container into a plastic vessel, stir thoroughly before and during use. Several containers containing identical products should be mixed together.

The finished result depends, amongst other things, on the preparatory treatment, structure and natural colour of the substrate. For this reason, try out first on a sample area. Further information is available at www.faxelud.com

VOC: 2004/42/IA(I)(500)394

Reservations are made for technical changes and printing errors.

IMPORTANT

Risk of spontaneous ignition: Oil-soaked cloths, abrasive dust, etc. can spontaneously ignite. Soak cloths etc. in water and dispose or keep in a fireproof container.

⑪ Opbevares utilgængeligt for børn.

⑫ Förvaras oåtkomligt för barn.

⑬ Opbevares utilgjengelig for barn.

⑭ Keep out of reach of children.



Producent/Tillverkare/Produzent/Manufacturer:

Esbjerg Farve- & Laksfabrik A/S, DK-6700 Esbjerg, Tel. +45 7512 8600, www.faxelud.dk

Import/Importør/Importör/Importeur: ① Eskil Åkerberg AB, 212 25 Malmö, Tel. +46 040-29 43 80, www.akerberg.se

② Brynsløkken, Drobak, Tel. +47 64909910, www.brynsløkken.no ③ Dane Care Ltd, Shropshire, Tel. +44 (0)1952727899, www.danecare.co.uk

www.faxelud.dk