

OPEN
S/NL/GB

☑ **FAXE Stenpleje**

Produktbeskrivelse:

- : Kombineret vaske- og plejemiddel. Indeholder voks.
- : Kan anvendes på alle vaskbare gulve. Fremhæver farve og dybde. Efterlader en beskyttelsesfilm.

Anvendelse:

- : Til regelmæssig rengøring og pleje af f.eks. tegl-
- : gulve, uglaseret keramik, marmor og natursten samt
- : til overflader behandlet med FAXE Stenpolish.

Værktøj:

- : Klud, lammeuldssvaber.

Forbehandling:

- : Overfladen rengøres med FAXE Stenrens.

Arbejdsvejledning:

- : FAXE Stenpleje omrystes før brug og fortyndes med vand 1:10 og vaskes ind i overfladen. Der må ikke
- : vaskes efter med rent vand. Når overfladen er tør,
- : kan der eventuelt efterpoleres til yderligere glans
- : (halvblank).

Vedligeholdelse/rengøring:

- : FAXE Stenpleje tilsættes vaskevandet.
- : Normaldosering: 1/4 - 1/2 dl til 10 liter vand.
- : FAXE Stenpleje kan fjernes igen med FAXE Sten-
- : rens.

Tekniske data:

- : Forbrug: 75-200 m²/l.
- : Rengøring: Værktøj rengøres i vand.
- : Tørring: 30-60 min.
- : pH-værdi: ca. 7,5.

Opbevaring: Opbevares frostfrit.

Indholdsstoffer:

Akrylvoks, bi og palmevoks, og vand.

Produktet rystes/omrøres omhyggeligt før og under brug. Såfremt der skal anvendes flere dunke til behandlingen, skal alt indhold blandes sammen før brug for at sikre et ensartet resultat. Det anbefales altid at foretage en mindre prøve for test af overflade, vedhæftning, og farvetone. For yderligere informationer se www.faxelud.dk

VOC: 2004/42/IIA(I)(140)22

PR.nr. 2178110.

Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl.

☑ Opbevares utilgængeligt for børn.

☑ Förvaras oåtkomligt för barn.

☑ Buiten bereik van kinderen houden.

☑ Keep out of the reach of children.



www.faxelud.dk

Producent/Tillverkare/ Fabrikant/Manufacturer:

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S, DK-6700 Esbjerg, Tel. +45 7512 8600, www.faxelud.dk

Import/Importør/ Importeur/Importeur:

☑: Eskil Åkerberg AB, 212 25 Malmö, Tel. +46 040-29 43 80, www.akerberg.se ☑: Sij's bvba. – Brugge, Tel. +32 (0)50 31 95 60, www.faxe.be

82800044

☎ **FAXE Stenvård**

Produktbeskrivning:

Kombinerat tvätt- och underhållsmedel. Innehåller vax. Kan användas på alla tvättbara golv. Framhäver färg och djup. Efterlämnar en skyddsfilm.

Användning:

Till regelbunden rengöring och underhåll av t.ex. tegelgolv, oglaserad keramik, marmor och natursten samt till ytor behandlade med FAXE Stenpolish.

Verktyg:

Trasa, Lammullssvabber.

Förberedelse:

Ytan rengöres med FAXE Stenrens.

Arbejdsvägledning:

FAXE Stenvård omskakas före användning och förtunnas med vatten 1:10 och tvättas in i ytan. Man skall inte tvätta efter med rent vatten. När ytan är torr, kan man eventuellt efterpolera till ytterligare glans (halvblank).

Underhåll/rengöring:

FAXE Stenvård tillsättes i tvättvattnet. Normaldosering: 1/4- 1/2 dl till 10 liter vatten.

FAXE Stenvård kan avlägsnas igen med FAXE Stenrens.

Tekniska data:

Åtgång: 75-200 m²/l.

Rengöring: Verktyg rengöres i vatten.

Torktid: 30-60 min.

pH-värde: ca. 7,5.

Förvaring: Skyddas mot frost.

Innehållsstoff:

Akryl vax, bi och palm vax och vatten.

Produkten omröres omsorgsfullt före och under användning. Om det skall användas flera dunkar till behandlingen, skall allt innehåll blandas samman före användning för att säkra ett enhetligt resultat. Vi rekommenderar alltid att göra ett mindre prov för att testa ytan, vidhäftning och färgton. För ytterligare information se www.faxelud.dk eller www.akerberg.se

VOC: 2004/42/IIA(I)(140)22

Förbehåll för tekniska ändringar och tryckfel.

Ⓜ **FAXE Stone Care**

Productomschrijving:

FAXE Stone Care is een combinatie van reiniging en verzorging. Het product bevat was. FAXE Stone Care kan worden gebruikt op alle wasbare oppervlakken. Het verbetert de kleur en geeft een diepe uitstraling. FAXE Stone Care geeft een antislip oppervlak.

Waar te gebruiken:

FAXE Stone Care wordt gebruikt voor het reinigen en de verzorging van tegels, ongeglazuurd keramiek, natuursteen en voor oppervlakken behandeld met FAXE Stone Polish.

Benodigheden:

Doekjes, lamswolapplicator.

Vorbereitung:

Het oppervlak reinigen met FAXE Stone Cleaner.

Toepassing:

Vóór gebruik, grondig schudden en mengen met water 1:10. Het oppervlak reinigen. Niet met vers water naspoelen. Wanneer het oppervlak droog is kan men polieren om een hoogglans oppervlak te bekomen.

Onderhoud /reininging:

FAXE Stone Care toevoegen bij water. Normale mix ratio van: 1/4 - 1/2 dl in 10 liter water.

FAXE Stone Care kan worden verwijderd met FAXE Stone Cleaner.

Technische gegevens:

Gebruik: 75-200 m²/l.

Reiniging: Gereedschap met water reinigen.

Droogtijd: 30-60 min.

pH-waarde: Ca. 7,5.

Bewaren:

Beschermen tegen vorst.

Bestanddelen:

Acryl wax, bijen en palm wax, en water.

Leeg de volledige inhoud van de verpakking in een plastic emmer/kuip, goed doorroeren voor en tijdens gebruik. Meerdere verpakkingen van hetzelfde product dienen gemengd te worden. Het eindresultaat hangt onder meer af van de voorbehandeling en de structuur en natuurlijke kleur van het oppervlak. Daarom wordt aangeraden eerst te testen op een proefdeel. Meer gedetailleerde informatie is beschikbaar op: www.faxe.be

VOC: 2004/42/IIA(I)(140)22

We zijn niet aansprakelijk voor gebruikelijke technische wijzigingen en drukfouten.

® FAXE Stone Care

Product description:

- Combination of cleaning agent and care. Contains wax. Can be used on all washable surfaces. Improves the colour and gives a deep appearance.
- Gives a nonskid surface.

Where to use:

- For cleaning and care for e.g. tiling, unglazed ceramics, marble, natural stone and for surfaces treated with FAXE Stone Polish.

Tools:

- Cloth, lambswool applicator.

Preparation:

- Clean the surface with FAXE Stone Cleaner.

Application:

- Shake the can thoroughly before use and mix with water 1:10. Wash the surface. Do not clean with fresh water after the treatment. When the surface is dry it can be polished in order to obtain higher gloss (medium glossy).

Maintenance/Cleaning:

- Add FAXE Stone Care to water. Normal mixing ration is: 1/4 - 1/2 dl in 10 litres of water.
- FAXE Stone Care can be removed with FAXE Stone Cleaner.

Technical data:

- Usage: 75-200 m²/l.
- Cleaning: Clean tools with water.
- Drying time: 30-60 min.
- pH value: Approx. 7,5.

Storage:

- Protect from frost.

Components:

- Acrylic wax, bee and palm wax, and water.

Empty the complete contents of the container into a plastic vessel, stir thoroughly before and during use. Several containers containing identical products should be mixed together.

The finished result depends, amongst other things, on the preparatory treatment, structure and natural colour of the substrate. For this reason, try out first on a sample area. Further information is available at www.faxelud.com

VOC: 2004/42/IIA(I)(140)22

Reservations are made for technical changes and printing errors.

Ⓜ Opbevares utilgængeligt for børn.

Ⓢ Förvaras oåtkomligt för barn.

Ⓝ Buiten bereik van kinderen houden.

Ⓢ Keep out of the reach of children.



www.faxelud.dk

Producent/Tillverkare/ Fabrikant/Manufacturer:

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S, DK-6700 Esbjerg, Tel. +45 7512 8600, www.faxelud.dk

Import/Importör/ Importeur/Importer:

©: Eskil Åkerberg AB, 212 25 Malmö, Tel. +46 040-29 43 80, www.akerberg.se ©: Sij's bvba. – Brugge, Tel. +32 (0)50 31 95 60, www.faxe.be



