

# Dammbindning


Hagmans Dammbindning 1K är en färglös, vattenburen akrylbaserad dammbindare/ primer för betong och andra sugande mineraliska underlag. (OBS! ej på stålglättade betonggolv.)

Hagmans Dammbindning 1K är i första hand avsedd för dammbindning av betonggolv och väggar där den även ger en förstärkning av ytan. Kan även användas som primer vid målning av Golvfärg 1K på ren betong utomhus, t.ex. balkonger eller trappor, detta för att öka vidhäftningen och ytterligare stärka upp ytan. Förbehandling: Ny betong skall ha härdat i minst 1 vecka, vara torra och fria från smuts, olja och dylikt. Cementhuden skall avlägsnas genom t.ex. slipning eller syratvättning.

**Bruksanvisning:** Appliceras i ett lager med pensel, roller eller lågtryckspruta. Sörj för god ventilation. Vid luftfuktighet över 85 % kan matt och flammig yta uppstå. Penslar och annan utrustning rengörs i vatten. behandla inte ytor som har lägre temperatur än +5°C.

<b>Basmaterial:</b>	Akryldispersion
<b>Densitet:</b>	1,01
<b>Materiallåtgång:</b>	6-8m <sup>2</sup> /lit
<b>Torktid:</b>	ca 1 tim (+20°C 50% RH)
<b>Diffusionsegenskaper:</b>	Diffusionsöppen
<b>Kulör:</b>	Transparent
<b>Förpackning:</b>	1, 4, 10 och 25 liter
<b>Lagringstid:</b>	2 år



	
Hagmans Kemi AB Box 112 51110 Fritsla	
13	
EN 1504-2	
38501-002	
Produkt för ytskydd av betong Beläggning	
Brandklass Genomsläpplighet för vattenånga Kapillär absorption och genomsläpplighet för vatten Vidhäftning	Br-S1 Klass I $w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$  >2,0 N/mm <sup>2</sup>