

Säkerhetsdatablad

Golvspackel Komp B

Ersätter datum: 2017-02-13

Omarbetad: 2018-03-06
Version: 1.0.0

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: Golvspackel Komp B

Synonymer: 2-komp. Gulv spartel, Gulv sparkel, Lattia täyteaine, Floor putty.

Artikelnummer

Artikelnummer	Beskrivning
96910	till 0,6 lit
96912	till 6 lit

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderad användning: Härdare. 2-Komp. Spackel

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Tillverkare

Företag: Hagmans Nordic AB
Adress: Box 112
Postnr: 511 10
Ort: Fritsla
Land: SVERIGE
E-post: info@hagmansnordic.com
Telefon: +46(0)320-18900
Hemsida: www.hagmans.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 - begär Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

CLP-klassificering: Acute Tox. 4;H302 Skin Corr. 1B;H314 Skin Sens. 1;H317 Aquatic Chronic 3;H412

Allvarligaste skadliga effekterna: Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

2.2 Märkningsuppgifter

Piktogram

Säkerhetsdatablad

Golvspackel Komp B

Ersätter datum: 2017-02-13

Omarbetad: 2018-03-06
Version: 1.0.0



Signalord: Fara

Innehåller

Ämne: Benzylalkohol; Fenol, styrenbehandlad; Benzene-1,3-dimethaneamine (MXDA); Poly(oxy(methyl-1,2-ethanediyl)),alpha-(2-aminomethylethyl)omega-(2-aminomethylethoxy)-

H-fraser

H302 Skadligt vid förtäring.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

P-fraser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305+351+338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P303+361+353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller dusch].
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare{0}
P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

2.3 Andra faror

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Ämne	CAS-nummer	EG-nr	REACH reg.nr	Koncentration	Noteringar	CLP-klassificering
Benzylalkohol	100-51-6	202-859-9	01-2119492630-38-xxxx	< 15%		Acute Tox. 4;H302 Eye Irrit. 2;H319 Acute Tox. 4;H332
Poly(oxy(methyl-1,2-ethanediyl)), alpha-(2-aminomethylethyl)omega-(2-aminomethylethoxy)-	9046-10-0			< 10%		Acute Tox. 4;H302 Skin Corr. 1B;H314 Eye Dam. 1;H318 Aquatic Chronic 3;H412
Benzene-1,3-dimethaneamine (MXDA)	1477-55-0	216-032-5	01-2119480150-50	< 10%		Acute Tox. 4;H302 Skin Corr. 1B;H314 Skin Sens. 1;H317 Acute Tox. 4;H332 Aquatic Chronic 3;H412
Fenol, styrenbehandlad	61788-44-1	262-975-0	01-2119557886-19-xxxx	< 10%		Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1;H317 Eye Irrit. 2;H319 Aquatic Chronic 2;H411
Phenol, methylstyrenated	68512-30-1	270-966-8	01-2119555274-38-xxxx	< 5%		Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1;H317 Aquatic Chronic 3;H412

Säkerhetsdatablad

Golvspackel Komp B

Ersätter datum: 2017-02-13

Omarbetad: 2018-03-06
Version: 1.0.0

2,4,6-tri (dimetylamino- etyl)fenol	90-72-2	202-013-9		< 5%		Acute Tox. 4;H302 Skin Irrit. 2;H315 Eye Irrit. 2;H319
Amines, polyethylenepoly- triethylenetetramine fraction	90640-67-8	292-588-2	01-2119487919- 13-xxxx	< 5%		Acute Tox. 4;H302 Acute Tox. 4;H312 Skin Corr. 1B;H314 Skin Sens. 1;H317 Aquatic Chronic 3;H412
Amines, coco alkyl	61788-46-3	262-977-1		< 1%		Acute Tox. 4;H302 Asp. Tox. 1;H304 Skin Corr. 1B;H314 Eye Dam. 1;H318 STOT SE 3;H335 STOT RE 2;H373 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410

Se avsnitt 16 för kompletta texter i H-fraser..

Ingrediens-kommentar: REACH registrering: "Fenol, metylstyrenbehandlad" (CAS-nr. 68512-30-1) är registrerad som "oligomeriserings och alkyleringsreaktions-produkter av 2-fenylpropen och fenol" av ECHA (EG-nr: 700-960-7)

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inhalation: Frisk luft och vila. Kvarstår symptom, kontakta läkare.

Förtäring: Drink ett par glas vatten eller mjölk. FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Kontakta genast läkare.

Hudkontakt: Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden med tvål och vatten. Lägg på sterilt förband. Kontakta läkare vid sårbildning eller kvarstående irritation.

Ögonkontakt: Avlägsna eventuella kontaktlinser och fortsätt att skölja med vatten i minst 15 minuter (håll ögonlocken särade). Kontakta läkare.

Allmänt: Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Se avsnitt 11.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel: Släckmedel: alkoholbeständigt skum, koldioxid, pulver eller sand.

Olämpliga släckmedel: Använd ej direkt vattenstråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Kan ge upphov till toxiska eller retande förbränningsprodukter. Reagerar med oxidationsmedel. Ammoniakgas kan bildas. Kan i händelse av eldsvåda orsaka skadliga rökgaser som innehåller kolmonoxid.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Andningsskydd rekommenderas. Brandmän bör ha butylgummistövlar, handskar, kroppsskydd och komplett andningsapparat. Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten.

Säkerhetsdatablad

Golvspackel Komp B

Ersätter datum: 2017-02-13

Omarbetad: 2018-03-06
Version: 1.0.0

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För annan personal än räddningspersonal: Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Uppsamlas. Avgränsa och absorbera spill med sand eller annat absorberande icke brännbart material. Placera i lämpliga avfallsbehållare. Spola rent med mycket vatten.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Information beträffande säker hantering se kapitel 7. Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning. Se avsnitt 13 för ytterligare information.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Ät, drick och rök inte under pågående arbete. Tvätta händerna noggrant efter hantering och före förtäring eller rökning. När två komponenter skall blandas, se säkerhetsdatabladen för båda komponenterna. Arbete i verksamhet som omfattas av Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling, Härdplaster får ledas och utföras endast av personer som har genomgått särskild teoretisk och praktisk utbildning om risker och skyddsåtgärder vid sådant arbete.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras säkert och oåtkomligt för barn. Förvaras i väl tillsluten originalförpackning. Förvara i torrt, svalt och väl ventilerat utrymme.

7.3 Specifik slutanvändning

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gräns för exponering i arbetet: Innehåller inga rapporteringspliktiga ämnen.

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:	Arbetsplats och arbetsmetoder utformas så att direktkontakt förhindras. Möjlighet till ögonspolning ska finnas. Se till att luftväxlingen är god. Tvätta händerna noggrant efter hantering och före förtäring eller rökning.
Personlig skyddsutrustning, skyddsglasögon/ansiktsskydd:	Bär skyddsglasögon.
Personlig skyddsutrustning, hudskydd:	Använd lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt. Heltäckande skyddskläder ska användas.
Personskyddsutrustning, handskar:	Använd kemikalieresistenta skyddshandskar. Skyddshandskar (neopren, nitrilgummi, PVC).
Personlig skyddsutrustning,	Vid större exponering använd andningskydd.

Säkerhetsdatablad

Golvspackel Komp B

Ersätter datum: 2017-02-13

Omarbetad: 2018-03-06
Version: 1.0.0

andningsskydd:

Övrig information:

Arbete med produkten omfattas av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hårdplaster. Arbete i verksamhet som omfattas av Arbetarskyddsstyrelsens föfattningssamling, Hårdplaster får ledas och utföras endast av personer som har genomgått särskild teoretisk och praktisk utbildning om risker och skyddsåtgärder vid sådant arbete.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Parameter	Värde/enhet	
Tillstånd	Pastaliknande massa.	
Färg	Beige	
Lukt	Ammoniak	
Löslighet	Löslighet i vatten: Olöslig Lösligt i: Aromatiska kolväten	
Explosiva egenskaper	Data saknas	
Oxidationsegenskaper	Data saknas	

Parameter	Värde/enhet	Anmärkningar
pH (brukslösning)	Data saknas	
pH (koncentrerad)	< 11,5	
Smältpunkt	< -10 °C	
Fryspunkt	Data saknas	
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	Data saknas	
Flampunkt	~ 95 °C	closed cup
Avdunstningshastighet	Data saknas	
Brandfarlighet (fast form, gas)	Data saknas	
Brännbarhetsgräns	Data saknas	
Explosionsgränser	Data saknas	
Ångtryck	< 0,01 kPa	20°C
Ångdensitet	Data saknas	
Relativ densitet	Data saknas	
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten	Data saknas	
Självantändningstemperatur	> 250 °C	
Sönderfallstemperatur	Data saknas	
Viskositet	Data saknas	
Lukttröskel	Data saknas	

9.2 Annan information

Parameter	Värde/enhet	Anmärkningar
Densitet	~ 1070 kg/m ³	
Blandningsförhållande	A: 1 B: 1	Volymdelar

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Ingen information tillgänglig

Säkerhetsdatablad

Golvspackel Komp B

Ersätter datum: 2017-02-13

Omarbetad: 2018-03-06
Version: 1.0.0

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Ingen information tillgänglig

10.5 Oförenliga material

Undvik kontakt med oxiderande ämnen, syror, aluminium, zink. Koppar.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Vid exponering för höga temperaturer kan hälsofarliga sönderfallsprodukter bildas. Farliga sönderdelningsprodukter: kolmonoxid, koldioxid och kväveoxider. Salpetersyra (HNO₃), Ammoniak. Aldehyder.

Övrig information: Spacklet uppnår full styrka efter 5-7 dygn. OBS! Lägsta temp. för optimal uthärdning +5°C.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut oral toxicitet:

Benzylalkohol

Organism	Testtyp	Exponeringstid	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Råtta	LD50		1620mg/kg			
Mus	LD50		1040mg/kg			

Benzene-1,3-dimethanamine (MXDA)

Organism	Testtyp	Exponeringstid	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Råtta	LD50		930mg/kg			

Poly(oxy(methyl-1,2-ethanediyl)),alpha-(2-aminomethylethyl)omega-(2-aminomethylethoxy)-

Organism	Testtyp	Exponeringstid	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Råtta	LD50		480mg/kg			

Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction

Organism	Testtyp	Exponeringstid	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Råtta	LD50		1716mg/kg			

Kan ge illamående, kräkningar, magsmärtor och andningsbesvär. Bortsett från avsiktlig förtäring är nedsväljning av större mängder osannolik. Skadligt vid förtäring.

Akut dermal toxicitet:

Benzylalkohol

Organism	Testtyp	Exponeringstid	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Kanin	LD50		2000mg/kg			

Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction

Organism	Testtyp	Exponeringstid	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Kanin	LD50		1465mg/kg			

Akut inhalationstoxicitet: Kan ge: Irritation på slemhinnor och andningsorgan. Långvarig/upprepad inandning kan ge: Hosta, tätt bröst eller tryck över bröstet. Torra näskanaler.

Frätskada/irritation på huden: Kan ge allvarlig frätskada på huden.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Orsakar allvarliga ögonskador.

Säkerhetsdatablad

Golvspackel Komp B

Ersätter datum: 2017-02-13

Omarbetad: 2018-03-06
Version: 1.0.0

Andningssensibilisering eller hudsensibilisering: Kan ge allergiska hudreaktioner.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Fenol, styrenbehandlad

Organism	Sorter	Exponeringstid	Testtyp	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Bakterier		3h	EC50	362mg/l		ISO 8192	
Alger			72hEL50	3,14mg/l			
Fisk			96hLC50	1 - 10mg/l		Static	

Benzene-1,3-dimethaneamine (MXDA)

Organism	Sorter	Exponeringstid	Testtyp	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Kräftdjur	Daphnia magna	48h	EC50	15,2mg/l			
Alger	Selenastrum capricornutum	72h	EC50	20,3mg/l			
Fisk	Oncorhynchus mykiss	96h	LC50	> 100mg/l			
Fisk	Oryzias latipes	96h	LC50	87,6mg/l			
Fisk	zebra danio	96h	LC50	> 100mg/l			

Poly(oxy(methyl-1,2-ethanediyl)),alpha-(2-aminomethylethyl)omega-(2-aminomethylethoxy)-

Organism	Sorter	Exponeringstid	Testtyp	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
	Daphnia magna		48hEC50	15mg/l			
Alger			72hLC50	135mg/l			
Fisk			96hLC50	> 100mg/l			

Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction

Organism	Sorter	Exponeringstid	Testtyp	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Kräftdjur	Daphnia magna	48h	EC50	31,1mg/l			
Alger	Scenedesmus sp	48h	EC50	3,7mg/l			
Alger	Pseudokirchneriella subcapitata	72h	ErC50	20mg/l			
Fisk	Pimephales promelas	96h	LC50	330mg/l			

Phenol, methylstyrenated

Organism	Sorter	Exponeringstid	Testtyp	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Fisk			96hLL50	25,8mg/l		OECD 203	
	Daphnia magna		48hEL50	14 - 51mg/l		OECD 202	
Alger			72hEL50	15mg/l		OECD 201	

Amines, coco alkyl

Organism	Sorter	Exponeringstid	Testtyp	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
----------	--------	----------------	---------	-------	----------	-----------	-------

Säkerhetsdatablad

Golvspackel Komp B

Ersätter datum: 2017-02-13

Omarbetad: 2018-03-06
Version: 1.0.0

Bakterier		3h	EC50	14		OECD 209 Activated Sludge Inhibition Static	
Bakterier		3h	EC50	222,5mg/l		OECD 209 Activated Sludge Inhibition Static	
	Daphnia magna		48hEC50	0,32mg/l		OECD 202 Static	
Alger		72h	EbC50 (biomass)	0,08		OECD 201 Static	
Fisk			96hLC50	0,84mg/l		OECD 203 Semistatic	
Alger			72hNOEC	0,03mg/l		OECD 201 Static	
	Daphnia magna		21dNOEC	0,013mg/l		OECD 211 Semistatic	

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen information tillgänglig

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen information tillgänglig

12.4 Rörligheten i jord

Ej vattenlöslig.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen information tillgänglig

12.6 Andra skadliga effekter

Ingen information tillgänglig

Övrig information

Insamling av data pågår. Förhindra utsläpp i naturen. Ekotoxikologiska data finns enbart för ingående ämnen, inte för beredningen.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Spill, rester, kasserade handskar och skyddskläder samt emballage samlas i särskild behållare märkt HÄLSOFARLIGT AVFALL med information om allergirisken. Destrueras enligt lokala föreskrifter. Ohärdad produkt skall hanteras som farligt avfall. Rester av härdare kan blandas med spackel i öppna behållare. Uthärdad produkt är inte farligt avfall.

Avfallskategori: EWC-koden utgör endast ett förslag, slutförbrukaren väljer en lämplig EWC-kod. 08 01 11* Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen.

AVSNITT 14: Transport information

Säkerhetsdatablad

Golvspackel Komp B

Ersätter datum: 2017-02-13

Omarbetad: 2018-03-06
Version: 1.0.0

Landstransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer:	2735	14.4 Förpackningsgrupp:	II
14.2 Officiell transportbenämning:	Frätande Aminer, Flytande n.o.s (Xylylenediamin / N-Aminoethylpiperazin)	14.5 Miljöfaror:	Produkten skall inte märkas som miljöfarlig (symbol: fisk och träd).
14.3 Faroklass för transport:	8		
Risiketikett(er):	8		
Farlighetsnummer:	80	Tunnelkategori :	E

Transport på inrikes vattenvägar (ADN)

14.1 UN-nummer:	2735	14.4 Förpackningsgrupp:	II
14.2 Officiell transportbenämning:	AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	14.5 Miljöfaror:	Produkten skall inte märkas som miljöfarlig (symbol: fisk och träd).
14.3 Faroklass för transport:	8		
Risiketikett(er):	8		
Transport i tankfartyg:			

Havstransport (IMDG)

14.1 UN-nummer:	2735	14.4 Förpackningsgrupp:	II
14.2 Officiell transportbenämning:	AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	14.5 Miljöfaror:	Produkten är inte Marine Pollutant (MP)
14.3 Faroklass för transport:	8	Namn på det/de miljöfarliga ämnena:	
Risiketikett(er):	8	IMDG Code segregation group:	
EmS:	F-A, S-B		

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 UN-nummer:	2735	14.4 Förpackningsgrupp:	II
14.2 Officiell transportbenämning:	AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	14.5 Miljöfaror:	
14.3 Faroklass för transport:	8		
Risiketikett(er):	8		

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej tillämpligt.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Produkt registreringsnummer: 328753-9

Speciella villkor: Arbete med produkten omfattas av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hårdplaster. Arbete i verksamhet som omfattas av Arbetskyddsstyrelsens föfattningssamling, Hårdplaster får ledas och utföras endast av personer som har genomgått särskild teoretisk och praktisk utbildning om risker och skyddsåtgärder vid sådant arbete.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Övrig information: Kemikaliesäkerhetsbedömning har inte gjorts

Säkerhetsdatablad

Golvspackel Komp B

Ersätter datum: 2017-02-13

Omarbetad: 2018-03-06
Version: 1.0.0

AVSNITT 16: Annan information

Versionshistorik och ändringsindikationer

Version	Omarbetad	Ansvarig	Ändringar
1.0.0	2018-03-06		1,2,3,8,11,12,15,16

Referens till litteratur och datakällor:

När två komponenter skall blandas, se säkerhetsdatabladerna för båda komponenterna.

Övrig information:

Detta säkerhetsdatablad har utarbetats för och gäller uteslutande för denna produkt. Det baseras på vår aktuella kunskap samt den information som leverantören har lämnat om produkten vid tidpunkten för utarbetandet. Säkerhetsdatabladet uppfyller gällande lagar om utarbetande av säkerhetsdatablad i enlighet med 1907/2006/EC (REACH) inkluderat efterföljande ändringar.

Utbildningsråd:

Arbete i verksamhet som omfattas av Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling, Härdplaster får ledas och utföras endast av personer som har genomgått särskild teoretisk och praktisk utbildning om risker och skyddsåtgärder vid sådant arbete.

Lista över relevanta H-satser

H302	Skadligt vid förtäring.
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H312	Skadligt vid hudkontakt.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332	Skadligt vid inandning.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H373	Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Dokumentets språk:

SE