

Säkerhetsdatablad

Probau Fogskum

Ersätter datum: 2015-05-15

Omarbetad: 2017-11-02

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: Probau Fogskum

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderad användning: 1-komponent polyuretanskum.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

Företag: BAUHAUS
Adress: Enköpingsvägen 41
Postnr: 17738
Ort: Järfälla
Land: SVERIGE
E-post: info@bauhaus.se
Hemsida: www.bauhaus.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

020- 99 60 00 (Kemiakuten (Öppet dygnet runt 7 dagar i veckan) Eller SOS alarm 112.)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

CLP-klassificering: Aerosol 1;H222 Aerosol 1;H229 Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1;H317 Eye Irrit. 2;H319 Resp. Sens. 1;H334 STOT SE 3;H335 Carc. 2;H351 Lact.;H362 STOT RE 2;H373 Aquatic Chronic 4;H413

Allvarligaste skadliga effekterna: Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Misstänks kunna orsaka cancer. Kan skada spädbarn som ammas. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

2.2 Märkningsuppgifter

Piktogram



Säkerhetsdatablad

Probau Fogskum

Ersätter datum: 2015-05-15

Omarbetad: 2017-11-02

Signalord: Fara

Innehåller

Ämne: Isobutan; Dimetyleter; difenylmetandiisocyanat, homolog; Alkaner, C14-17, klorerade ; propan

H-fraser

H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H351 Misstänks kunna orsaka cancer.
H362 Kan skada spädbarn som ammas.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

P-fraser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. - Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P284 Använd andningsskydd.
P308+313 Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
P410/412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
P501 Innehållet/ behållaren med rester lämnas till: godkänt avfallsdeponeringsställe.

Tilläggsinformation

EUH204 Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

*Personer som redan är känsliga för diisocyanater kan drabbas av allergiska reaktioner vid användning av denna produkt. Personer med astma, eksem eller hudproblem bör undvika kontakt, inklusive hudkontakt, med denna produkt. Vid dåliga ventilationsförhållanden får denna produkt endast användas tillsammans med en skyddsmask med lämpligt gasfilter (av typen A1 enligt standarden EN 14387). Använd bifogade skyddshandskar! Högsta användningsperiod: 5 minuter. Bortkastas efter användning, ej återanvändbara.

2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Ämne	CAS-nummer	EG-nr	REACH reg.nr	Koncentration	Noteringar	CLP-klassificering
Isobutan	75-28-5	200-857-2	01-2119485395-27	5 -< 20%		Flam. Gas 1;H220 Press. Gas Comp. gas;H280
Dimetyleter	115-10-6	204-065-8	01-2119472128-37	5 -< 20%		Flam. Gas 1;H220 Press. Gas Comp. gas;H280

Säkerhetsdatablad

Probau Fogskum

Ersätter datum: 2015-05-15

Omarbetad: 2017-11-02

difenylmetandiisocyanat, homolog	9016-87-9		01-2119457014-47	< 15%		Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1;H317 Eye Irrit. 2;H319 Acute Tox. 4;H332 Resp. Sens. 1;H334 STOT SE 3;H335 Carc. 2;H351 STOT RE 2;H373
Alkaner, C14-17, klorerade	85535-85-9	287-477-0	01-2119519269-33	< 15%		Lact.;H362 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410
propan	74-98-6	200-827-9	01-2119486944-21	< 10%		Flam. Gas 1;H220 Press. Gas Comp. gas;H280
Tris(2-klor-1-metyletyl) fosfat	13674-84-5	237-158-7	01-2119486772-26-XXXX	< 15%		Acute Tox. 4;H302

Se avsnitt 16 för kompletta texter i H-fraser..

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inhalation:	Flytta genast den skadade till frisk luft. Vid medvetslöshet, lossa åtsittande kläder och placera den skadade i framstupa sidoläge. Tillkalla läkare/ambulans.
Förtäring:	Kontakta läkare. Rengör munnen.
Hudkontakt:	Tag av förorenade kläder. Torka av huden. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten. Kontakta läkare om irritation uppstår. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
Ögonkontakt:	Möjlighet till ögonspolning ska finnas. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Kontakta läkare om irritation kvarstår.
Brännskador:	Spola med mycket vatten till smärtan upphör och fortsatt spola i ytterligare 30 minuter.
Allmänt:	Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Risk för allergisk reaktion med andningsbesvär av astmatyp. Hudkontakt kan ge irritation och allergiskt kontakteksem.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandlas symtomatiskt. Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel:	Släckes med pulver, koldioxid, skum eller fin vattendusch.
Olämpliga släckmedel:	Använd ej direkt vattenstråle som kan sprida branden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Risk för utveckling av giftiga pyrolysisprodukter.
Väteklorid (HCl) Vätgascyanid (HCN) Kväveoxider (NOx).
Exploderande aerosoler kan kastas ut mycket kraftigt vid brand.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Friluftsmask eller hel mask med filter för organiska ångor kan behövas som skydd mot farliga gaser. Avlägsna behållare från det farliga området om så kan ske utan risk. Undvik inandning av ångor och rökgaser - sök frisk luft. Låt ej släckvatten eller spill rinna ut i avloppet. Kyl behållare som är utsatt för eld med vatten tills elden är släckt.

Säkerhetsdatablad

Probau Fogskum

Ersätter datum: 2015-05-15

Omarbetad: 2017-11-02

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För annan personal än räddningspersonal: Vid stora utsläpp beakta behov av skyddsutrustning. Undvik direktkontakt. Sörj för god ventilation. Håll utsläppet åtskilt från antändningskällor.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp i avlopp, vattendrag och mark.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Samla upp mekaniskt. Sug upp med sågspån, sand eller annat inert absorptionsmaterial. Samla upp spill i lämpliga behållare för destruktion. Vid större utsläpp, kontakta berörda myndigheter.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 13 om hantering av avfall. Se avsnitt 7 och 8 för skyddsföreskrifter.

Övrig information: Isocyanater kan oskadliggöras med en vattenlösning innehållande 5 % ammoniak och 10 % isopropanol.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Använd produkten under väl ventilerade förhållanden. Förvaras åtskilt från antändningskällor. Rökning förbjuden. Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete. Återfetta huden. Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras svalt och torrt och åtskilt från antändningskällor. Förvaras avskilt från oxiderande ämnen. Förvaras i originalförpackning. Förvaras vid temperaturer under 50 °C. Aerosoler kan explodera vid uppvärmning till temperaturer över 50 °C. Förvaras ej i direkt solljus.

7.3 Specifik slutanvändning

Produkten bör endast användas till de ändamål den är specificerad för av tillverkaren.

Övrig information: Arbete med produkten omfattas av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hårdplaster.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gräns för exponering i arbetet

Ämnesnamn	Tidsperiod	ppm	mg/m3	Kommentar	Anm
Dimetyleter	NGV	500	950		V
Dimetyleter	KGV	800	1500		V
difenylmetandiisocyanat, homolog	NGV	0,002			M, S
difenylmetandiisocyanat, homolog	KGV	0,005			M, S

Säkerhetsdatablad

Probau Fogskum

Ersätter datum: 2015-05-15

Omarbetad: 2017-11-02

M = Medicinsk kontroll krävs för hantering av ämnet. Se vidare föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6.

V = Vägledande korttidsgränsvärde

S = Ämnet är sensibiliserande.

KGv = Korttidsvärde

NGV = Nivågränsvärde

8.2 Begränsning av exponeringen

Begränsning av exponeringen: Vid hantering av produkten ska god arbetshygien alltid iakttas.

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:

Tekniska skyddsåtgärder: Säkerställ god allmän ventilationsstandard. Använd slutna processer, lokalt utsug eller annan teknisk utrustning för att hålla arbetstagarnas exponering under fastställda gränsvärden. Personliga skyddsåtgärder: Undvik hudkontakt med produkten, torka upp föroreningar/spill så fort de uppstår. Använd skyddshandskar (testade för EN374) om händerna kan förorenas, tvätta bort föroreningar på huden omedelbart. Använd lämpliga heltäckande överdragskläder som skydd mot hudexponering. Tillhandahåll grundutbildning för de anställda för att förebygga/minimera exponering.

Personlig skyddsutrustning, skyddsglasögon/ansiktsskydd:

Använd godkända skyddsglasögon eller ansiktsskärm. Skyddsglasögon ska uppfylla EN 166.

Personlig skyddsutrustning, hudskydd:

Vid risk för direktkontakt eller stänk bör lämpliga skyddskläder användas.

Personskyddsutrustning, handskar:

Nitrilgummi - NBR: Tjocklek $\geq 0,7$ mm; genombrottsid ≥ 480 min. Handskar ska uppfylla EN 374. Byt handskar omedelbart om de förorenas, och tvätta händerna med tvål och vatten.

Personlig skyddsutrustning, andningsskydd:

Vid otillräcklig ventilation, använd lämpligt andningsskydd. Andningsskydd med kombinationsfilter eller andningsapparat kan behövas. (A-P2).

Begränsning av miljöexponeringen:

Säkerställ att lokala bestämmelser för utsläpp efterlevs.

Värmerisker:

Aerosoler kan explodera vid uppvärmning till temperaturer över 50 °C.

Övrig information:

Det bör finnas dusch i anslutning till arbetsplatsen. Tvätta förorenade kläder innan de används igen.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Parameter	Värde/enhet
Tillstånd	Skum. Aerosol
Färg	Beige
Lukt	Karakteristisk
Löslighet	Data saknas
Explosiva egenskaper	Data saknas
Oxidationsegenskaper	Data saknas

Parameter	Värde/enhet	Anmärkningar
pH (brukslösning)	Data saknas	
pH (koncentrerad)	Data saknas	
Smältpunkt	Data saknas	
Frys punkt	Data saknas	
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	Data saknas	
Flampunkt	Data saknas	
Avdunstningshastighet	Data saknas	
Brandfarlighet (fast form, gas)	Data saknas	
Brännbarhetsgräns	Data saknas	
Explosionsgränser	Data saknas	

Säkerhetsdatablad

Probau Fogskum

Ersätter datum: 2015-05-15

Omarbetad: 2017-11-02

Ängtryck	Data saknas	
Ängdensitet	Data saknas	
Relativ densitet	Data saknas	
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten	Data saknas	
Självantändningstemperatur	Data saknas	
Sönderfallstemperatur	Data saknas	
Viskositet	Data saknas	
Lukttröskel	Data saknas	

9.2 Annan information

Parameter	Värde/enhet	Anmärkningar
Densitet	0,97 g/ml	(20°C)

Övrig information: Reagerar med vatten.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Vid korrekt användning sker den avsedda polymerisationsreaktionen.

10.2 Kemisk stabilitet

Ämnet är stabilt när det används i enlighet med leverantörens anvisningar.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Häftig reaktion med aminer och alkohol. I slutna kärl kan inträngande vatten ge gasutveckling, tryckstegring och sprängning av kärlet.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. - Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Förvaras oåtkomligt för barn.

10.5 Oförenliga material

Starka baser. Starka syror. Oxidationsmedel. Reduktionsmedel.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Vid förbränning bildas giftiga gaser. Starka syror.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut oral toxicitet:

Tris(2-klor-1-metyletyl) fosfat

Organism	Testtyp	Exponeringstid	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Råtta	LD50		500 - 2000mg/kg			

difenylmetandiisocyanat, homolog

Säkerhetsdatablad

Probau Fogskum

Ersätter datum: 2015-05-15

Omarbetad: 2017-11-02

Organism	Testtyp	Exponeringstid	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Råtta	LD50		> 10000mg/kg		OECD 401	

Alkaner, C14-17, klorerade

Organism	Testtyp	Exponeringstid	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Råtta	LD50		> 2000mg/kg			

Komponentinformation

Produktinformation

ATEmix (oral) >2000 mg/kg

Akut dermal toxicitet:

Tris(2-klor-1-metyletyl) fosfat

Organism	Testtyp	Exponeringstid	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Råtta	LD50		> 2000mg/kg			

difenylmetandiisocyanat, homolog

Organism	Testtyp	Exponeringstid	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Kanin	LD50		> 94000mg/kg		OECD 402	

Komponentinformation

Produktinformation

ATEmix (dermal) >2000 mg/kg.

Akut inhalationstoxicitet:

Isobutan

Organism	Testtyp	Exponeringstid	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Mus		2H	1237mg/l			

Tris(2-klor-1-metyletyl) fosfat

Organism	Testtyp	Exponeringstid	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Råtta	LC0	4H	> 7mg/l			

difenylmetandiisocyanat, homolog

Organism	Testtyp	Exponeringstid	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Råtta	LC50 (damm/dimma)	4h	0,31 mg/l		OECD 403	
Råtta	NOAEL		0,0002g/m³		OECD 453	
Råtta	LOAEL		0,001g/m³		OECD 453	

propan

Organism	Testtyp	Exponeringstid	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Råtta		15 min	> 1443mg/l			

Komponentinformation

Produktinformation

ATEmix (inandning - dimma) >5 mg/l 4h.

Frätskada/irritation på huden: Irriterar huden.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Orsakar allvarlig ögonirritation.

Säkerhetsdatablad

Probau Fogskum

Ersätter datum: 2015-05-15

Omarbetad: 2017-11-02

Andningssensibilisering eller hudsensibilisering: Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Mutagenitet i könsceller: Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

Cancerframkallande: Misstänks kunna orsaka cancer.

Reproduktionstoxicitet: Kan skada spädbarn som ammas.

Enstaka STOT-exponering: Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Upprepad STOT-exponering: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Fara vid aspiration: Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Tris(2-klor-1-metyletyl) fosfat

Organism	Sorter	Exponeringstid	Testtyp	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
	Pimephales promelas	96h	96hLC50	51mg/l			
Kräftdjur	Daphnia magna	48h	48hEC50	131mg/l			
Bakterier		3h	EC50	784mg/l			
Alger		72h	72hIC50	82mg/l			

difenylmetandiisocyanat, homolog

Organism	Sorter	Exponeringstid	Testtyp	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
	Danio rerio	96h	96hLC50	> 1000mg/l		OECD 203	
Bakterier		3h	EC50	> 100mg/l		OECD 209	
Kräftdjur	Daphnia magna	24h	24hEC50	> 1000mg/l		OECD 202	
Kräftdjur	Daphnia magna	21d	21dNOEC	> 10mg/l		OECD 202	
	Scenedesmus subspicatus	72h	72hErC50	> 1640mg/l		OECD 201	

Alkaner, C14-17, klorerade

Organism	Sorter	Exponeringstid	Testtyp	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Fisk		96h	96hLC50	> 5000mg/l		IUCLID	
Alger		96h	96hEC50	> 3,2mg/l			
Kräftdjur	Daphnia magna	48h	48hEC50	0,006mg/l			
Kräftdjur	Daphnia magna	21d	21dNOEC	0,01mg/l			

Komponentinformation

Produktinformation

EC50, (48H), Daphnia magna:>1000 mg/L.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ej bestämd.

Säkerhetsdatablad

Probau Fogskum

Ersätter datum: 2015-05-15

Omarbetad: 2017-11-02

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ej förväntat.

12.4 Rörligheten i jord

Hårdar till en fast och orörlig massa.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Komponenterna i denna produkt uppfyller inte kriterierna för att klassificeras som PBT eller vPvB.

12.6 Andra skadliga effekter

Ingen information tillgänglig.

Övrig information

Förhindra utsläpp i avlopp, vattendrag och mark. Reagerar med vatten under utveckling av koldioxid till et fast ouplösligt reaktionsprodukt.(Polykarbamid).

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester. Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för kvittblivning av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. Bortskaffande av denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshanterings samt eventuella lokala myndighetskrav. Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag och avlopp. Ohärdad produkt skall hanteras som farligt avfall. Torkad produkt kan behandlas som vanligt industriavfall. Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50°C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare.

Avfallskategori: 16 05 04* Gaser i tryckbehållare (även haloner) som innehåller farliga ämnen
08 05 01* Avfall som utgörs av isocyanater
15 01 10* Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen

AVSNITT 14: Transport information

Landtransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer:	1950	14.4 Förpackningsgrupp:	
14.2 Officiell transportbenämning:	Aerosol, flammable	14.5 Miljöfaror:	
14.3 Faroklass för transport:	5F		
Risiketikett(er):	2		
Farlighetsnummer:		Tunnelkategori :	2(D)

Transport på inrikes vattenvägar (ADN)

14.1 UN-nummer:	UN 1950	14.4 Förpackningsgrupp:	
14.2 Officiell transportbenämning:	Aerosol, flammable	14.5 Miljöfaror:	
14.3 Faroklass för transport:	2		
Risiketikett(er):			
Transport i tankfartyg:			

Havstransport (IMDG)

14.1 UN-nummer:	1950	14.4 Förpackningsgrupp:	Aerosol
------------------------	------	--------------------------------	---------

Säkerhetsdatablad

Probau Fogskum

Ersätter datum: 2015-05-15

Omarbetad: 2017-11-02

14.2 Officiell transportbenämning: Aerosol, flammable

14.3 Faroklass för transport: 2.1

Risketikett(er):

EmS: F-D, S-U

14.5 Miljöfaror:

Namn på det/de miljöfarliga ämnena:

IMDG Code segregation group:

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 UN-nummer: 1950

14.2 Officiell transportbenämning: Aerosol, flammable

14.3 Faroklass för transport: 2.1

Risketikett(er):

14.4 Förpackningsgrupp: Aerosol

14.5 Miljöfaror:

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ingen information tillgänglig

Övrig information: ADR LQ 1L
IMDG LQ 1L

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Speciella villkor: Ungdomar under 18 år får inte arbeta med denna produkt enligt AFS 2012:3.

Beakta AFS anvisningar, Hygieniska gränsvärden.(AFS 2015:7)

Ta del av direktiv 98/24/EEG om skydd för arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker i samband med kemiska agenser på arbetsplatsen.

Ta del av direktiv 92/85/EEG om skydd för gravida och ammande kvinnor i arbetslivet.

EU-REACH (1907/2006) - Kandidatlistan över ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) för godkännande i enlighet med artikel 59. Produkten innehåller inte SVHC ämnen.

EU-REACH (1907/2006) - Bilaga XVII - Ämnen som omfattas av begränsningar: Inga av ingående komponenter är listade.

EU-REACH (1907/2006) - Bilaga XIV - Förteckning över ämnen, vilka krävs tillstånd för: Inga av ingående komponenter är listade.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Övrig information: För denna produkt har ingen kemikaliesäkerhetsbedömning enligt direktivet (EG) 1907/2006 (REACH) genomförts.

AVSNITT 16: Annan information

Referens till litteratur och datakällor: * OBS! Denna regel (552/2009)gäller för produkter som säljs till allmänheten/konsumenter. Produkter som innehåller Difenylnmetandiisocyanat (MDI) och används för professionell - och industriell bruk gäller regler för personlig skyddsutrustning enligt säkerhetsdatabladet för respektive produkt.

Utbildningsråd: Arbete i verksamhet som omfattas av Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling,

Säkerhetsdatablad

Probau Fogskum

Ersätter datum: 2015-05-15

Omarbetad: 2017-11-02

Härdplaster får ledas och utföras endast av personer som har genomgått särskild teoretisk och praktisk utbildning om risker och skyddsåtgärder vid sådant arbete.

Återförsäljarens anteckningar: Version 3.
Informationen på detta säkerhetsdatabladet är baserat på våra nuvarande kunskaper samt gällande EU- och nationell lagstiftning. Produkten skall inte användas till annat än vad den är specificerad för under punkt 1 utan att först erhålla en skriftlig instruktion från leverantören. Det är alltid användaren som har det fulla ansvaret att följa kraven enligt gällande lagstiftning. Informationen på säkerhetsdatabladet är ämnad som en beskrivning av säkerhetskraven för produkten och ingen garanti för produktens egenskaper.

Datum: 2017-11-02

Lista över relevanta H-satser

H220	Extremt brandfarlig gas.
H222	Extremt brandfarlig aerosol.
H229	Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H280	Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.
H302	Skadligt vid förtäring.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332	Skadligt vid inandning.
H334	Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H351	Misstänks kunna orsaka cancer.
H362	Kan skada spädbarn som ammas.
H373	Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H413	Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

Dokumentets språk: SE