

tesaflex® 53948

PVC el-isoleringstejp IMQ & SEMKO & IEC

Produktinformation

Produktbeskrivning

tesaflex® 53948 IMQ/SEMKO/IEC är en specialtillverkad, självslocknande mjuk PVC-tejp med bra filmflexibilitet och vidhäftning, avsedd att användas vid låga temperaturer.

Genom att använda mjukgörare som är neutral mot de flesta ledningssystem plus det modifierade gummiadhesivsystemet gör att tesaflex® 53948 IMQ/SEMKO/IEC är perfekt vid isolering av el-installationer.

Huvudanvändning

tesaflex® 53948 är avsedd för isolering av ledning och kabel, buntning, märkning, förstärkning, tätning och skydd.

Tekniska data

■ Bärare material	Mjuk PVC	■ Brottöjning	260 %
■ Total tjocklek	130 µm	■ Brottstyrka	32 N/cm
■ Typ av häftämne	Naturgummi	■ Temperatur beständighet	90 °C
■ Häftförmåga mot stål	2.7 N/cm	■ Dielectric breakdown voltage	5000 volt

Egenskaper

■ Certifierad enligt	VDE, IMQ, SEMKO, IEC 60454-3-1
----------------------	-----------------------------------

Ytterligare information

tesaflex® 53948 är IMQ & SEMKO-certifierad och uppfyller IEC 454-3-1-specifikationen.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=53948>

Sida 1 av 1 / Från och med 24.02.2015

tesa AB

Box 10275
SE-434 23 Kungsbacka
Tfn +46 (300) 553 50
Fax +46 (300) 194 94
[svrige@tesa.com](mailto: sverige@tesa.com)
www.tesa.se

tesa SE
A Belersdorf Company

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden, och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All information och rekommendationer lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. Därutöver kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier, men inte begränsad till, någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra användningstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.