

SÄKERHETS DATABLAD

Bostik Fogskum Care Seal

Omarbetad: 2014-12-10

Ersätter datum: 2012-11-11

Internt nr: P0238

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn Bostik Fogskum Care Seal

Synonymer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING: Isocyanatfritt fukthärdande fogskum. Fyllning och isolering av hålrum mellan byggnadsdelar. Vid montering och tätning runt fönster och dörrar. Mellan karm/vägg, vägg/golv, tak samt vid rörgenomgångar. Fäster mot de flesta byggnadsmaterial, men ej mot polyeten och silikon. Undvik feta och dammiga ytor.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

INHEMSK TILLVERKARE/IMPORTÖR

Företag Bostik AB
Adress Strandbadsvägen 22
Postnr / Ort 251 09 Helsingborg
Land Sweden
E-post info.se@bostik.com
Hemsida www.bostik.com
Tel +46 42 19 50 00

KONTAKTPERSON

Namn	E-post	Tel	Land
- Environment dep.		+46 42 19 50 00	

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefon	Information	Öppettider
020- 99 60 00	Kemiakuten (Öppet dygnet runt 7 dagar i veckan) Eller SOS alarm 112.	

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

DPD Klassning: F+; R12
CLP Klassning: Flam. Aerosol 1;H222
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

Allvarligaste skadliga effekterna:: Extremt brandfarlig aerosol.

2.2 Märkningsuppgifter



Signalord: Fara

SAMMANSÄTTNING

propan (< 20 %), dimetyleter (< 20 %), Isobutan (< 20 %)

SÄKERHETSDATABLAD

Bostik Fogskum Care Seal

Omarbetad: 2014-12-10

Ersätter datum: 2012-11-11

Internt nr: P0238

H-fraser

H222 Extremt brandfarlig aerosol.

P-fraser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. - Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P308/313 Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
P410/412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
P260 Inandas inte /ångor/sprej.

2.3 Andra faror

Under härdning avspaltar Metanol.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Ämnesnamn	Reg.nr	EC Nr.	CAS-nr.	Konc.	DPD Klassificering	CLP Klassificering
propan	01-2119486944-21	200-827-9	74-98-6	< 20 %	F+,R12	Flam. Gas 1 H220 Press. Gas comp. gas
dimetyleter	01-2119472128-37	204-065-8	115-10-6	< 20 %	F+,R12	Flam. Gas 1 H220 Press. Gas comp. gas
Isobutan	01-2119485395-27	200-857-2	75-28-5	< 20 %	F+,R12	Flam. Gas 1 H220 Press. Gas comp. gas
Trimetoxivinylsilan	01-2119513215-52	2204498	2768-02-7	< 10 %	Xn,R10 - R20	Flam. Liq. 3 H226 Acute Tox. 4 H332

Fullständig text på R-, H- och EUH-fraser: se sektion 16

De EU-farobeskrivelser som nämns i CLP-klassificering är endast märkningsuppgifter.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

INANDNING

Flytta genast den skadade till frisk luft. Vid medvetlöshet, lossa åtsittande kläder och placera den skadade i framstupa sidoläge. Tillkalla ambulans.

FÖRTÄRING

Drick ett par glas vatten. Kontakta läkare.

HUD

Tag av förorenade kläder. Torka av huden. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten.

ÖGON

Möjlighet till ögonspolning ska finnas. Spola omedelbart med mjuk vattenstråle eller ögonspolvätska minst 5 minuter. Spärra upp ögonen. Ta bort eventuella kontaktlinser. Vid kvarstående besvär (intensiv sveda, smärta, ljuskänslighet, synpåverkan) fortsatt att spola och uppsök läkare.

BRÄNNSKADOR

Spola med mycket vatten till smärtan upphör och fortsatt spola i ytterligare 30 minuter.

SÄKERHETS DATABLAD

Bostik Fogskum Care Seal

Omarbetad: 2014-12-10

Ersätter datum: 2012-11-11

Internt nr: P0238

GENERELLT

Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandlas symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Släckes med pulver, koldioxid, skum eller fin vattendusch.

OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Använd ej direkt vattenstråle som kan sprida branden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Exploderande aerosoler kan kastas ut mycket kraftigt vid brand.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Friluftsmask eller hel mask med filter för organiska ångor kan behövas som skydd mot farliga gaser.

INFORMATION

Vid förbränning bildas giftiga gaser. Behållare i närheten av brand flyttas omedelbart eller kyles med vatten.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Vid stora utsläpp beakta behov av skyddsutrustning. Undvik direktkontakt. Effektiv ventilation förutsättes.

FÖR ANNAN PERSONAL ÄN RÄDDNINGSPERSONAL

Säkerställ god ventilation. Rökning och öppen eld förbjudet.

FÖR RÄDDNINGSPERSONAL

Använd andningsapparat och övrig skyddsutrustning.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp i avlopp, vattendrag och mark.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

METODER OCH MATERIAL

Sug upp med sågspån, sand eller annat inert absorptionsmaterial och samla upp i slutna behållare. Vid större utsläpp, kontakta berörda myndigheter.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 13 om hantering av avfall. Se avsnitt 7 och 8 för skyddsföreskrifter.

INFORMATION

Visa detta säkerhetsdatablad om möjligt.

SÄKERHETS DATABLAD

Bostik Fogskum Care Seal

Omarbetad: 2014-12-10

Ersätter datum: 2012-11-11

Internt nr: P0238

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Förvaras åtskilt från antändningskällor. Rökning förbjuden. Förhindra gnistbildning till följd av statisk elektricitet.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras svalt och torrt och åtskilt från antändningskällor. Förvaras i enlighet med bestämmelser för brandfarliga varor. Förvaras i originalförpackning.

7.3 Specifik slutanvändning

Se tekniskt datablad.

INFORMATION

Skyddas från värme, gnistor och öppen eld.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för yrkesmässig exponering

Ämnesnamn	CAS-nr.	Intervall	ppm	mg/m ³	År	Anmärkningar
dimetyleter	115-10-6	15 min.	800	1500	1996	
dimetyleter	115-10-6	8 h	500	950	1996	

R=Reproduktionsskadlig, H=Hudupptagning, K=Cancerframkallande, A=Allergiframkallande, T=Takvärde, M=Arvsmasseskadlig (mutagen)

ÖVERVAKNINGSRUTINER

Beakta AFS anvisningar, 2011:18 betr. hygieniska gränsvärden.

ÖVRIG INFORMATION OM GRÄNSVÄRDEN OCH ÖVERVAKNING

Innehåller ett ämne för vilket ett hygieniskt gränsvärde finns angivet.

8.2 Begränsning av exponeringen

EXPONERINGSSCENARIO

Vid hantering av produkten ska god arbetshygien alltid iakttas.

LÄMPLIGA TEKNISKA KONTROLLÅTGÄRDER

Arbetsplats och arbetsmetoder utformas så att direktkontakt förhindras.

ÖGONSKYDD

Använd godkända skyddsglasögon eller ansiktsskärm.

SKYDD AV HUDEN

Vid risk för direktkontakt eller stänk bör lämpliga skyddskläder användas.

HANDSKYDD

Använd skyddshandskar av: Skyddshandskar (nitrilgummi).

ANDNINGSSKYDD

Andningsskydd med kombinationsfilter eller andningsapparat kan behövas. (A-P2).

INFORMATION

Ta genast av alla genomvåta eller förorenade kläder.

SÄKERHETS DATABLAD

Bostik Fogskum Care Seal

Omarbetad: 2014-12-10

Ersätter datum: 2012-11-11

Internt nr: P0238

BEGRÄNSNING AV MILJÖEXPONERING

Säkerställ att lokala bestämmelser för utsläpp efterlevs.

UPPVÄRMNINGSFAROR

Aerosoler kan explodera vid uppvärmning till temperaturer över 50 °C.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

TILLSTÅND Skum.

FÄRG Beige

LUKT Ohärdad produkt i lacknafta

Parameter	Värde/enhet	Metod / referens	Kommentar
pH (koncentrerad)	Data saknas		
pH (brukslösning)	Data saknas		
Smältpunkt	Data saknas		
Frys punkt	Data saknas		
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	Data saknas		
Flampunkt	Data saknas		
Avdunstningshastighet	Data saknas		
Brandfarlighet (fast form, gas)	Data saknas		
Antändningsgränser	Data saknas		
Explosionsgränser	Data saknas		
Ångtryck	Data saknas		
Ångdensitet	Data saknas		
Relativ densitet	Data saknas		
Fördelningskoefficient	Data saknas		
Självantändningstemperatur	Data saknas		
Sönderfallstemperatur	Data saknas		
Viskositet	Data saknas		

9.2 Annan information

Kommentar nr	Kommentar
--------------	-----------

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen information tillgänglig

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil förutsatt att den används i enlighet med leverantörens anvisningar.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Produktens ångor är tyngre än luft och kan spridas längs golvet. Ångor kan bilda explosiva gasblandningar med luft.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik höga temperaturer och direkt solljus. Vidtag förebyggande åtgärder mot statisk elektricitet. Använd gnistfria verktyg och explosionssäker utrustning.

10.5 Oförenliga material

Starka baser. Starka syror. Oxidationsmedel Reduktionsmedel

SÄKERHETS DATABLAD

Bostik Fogskum Care Seal

Omarbetad: 2014-12-10

Ersätter datum: 2012-11-11

Internt nr: P0238

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Vid förbränning bildas giftiga gaser.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut oral toxicitet

Ger liknande besvär som vid inandning. Kan ge magsmärtor.

Akut dermal toxicitet

Längre tids kontakt kan ge irritation.

Akut inhalationstoxicitet

Kan vara irriterande vid långvarig eller upprepad exponering.

Hud, anfrätning/irritation

Kan vara hudirriterande - kan orsaka rodnad.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Ångor eller stänk kan ge irritation och sveda i ögonen.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

AKUTA AKVATISKA TESTRESULTAT

Ingen information tillgänglig

EKOTOXICITET

Ekotoxikologisk information för produkten finns ej tillgänglig.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ej bestämd. Ingen information tillgänglig

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen information tillgänglig

12.4 Rörligheten i jord

Ingen information tillgänglig

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

12.6 Andra skadliga effekter

Ingen information tillgänglig

SÄKERHETS DATABLAD

Bostik Fogskum Care Seal

Omarbetad: 2014-12-10

Ersätter datum: 2012-11-11

Internt nr: P0238

INFORMATION

Förhindra utsläpp i avlopp, vattendrag och mark.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

GENERELLT

Rester och avfall skall hanteras som farligt avfall.

AVFALLSGRUPP

EWC-kod: 080409* Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen.

AVSNITT 14: Transport information

Produkten klassad som farligt gods: Ja

Landtransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer	1950	14.4 Förpackningsgrupp
14.2 Officiell transportbenämning	Aerosol, flammable	14.5 Miljöfaror
14.3 Faroklass för transport	2	
Faroetikett(er)	2.1	
Farlighetsnummer		Tunnelrestriktionskod D

Transporter på inre vattenvägar (AND)

14.1 UN-nummer		14.4 Förpackningsgrupp
14.2 Officiell transportbenämning	Aerosol, flammable	14.5 Miljöfaror
14.3 Faroklass för transport		
Faroetikett(er)		
Miljörisk i tankfartyg		

Sjötransport (IMDG)

14.1 UN-nummer	1950	14.4 Förpackningsgrupp	Aerosol
14.2 Officiell transportbenämning	Aerosol, flammable	14.5 Miljöfaror	
14.3 Faroklass för transport	2.1		
Faroetikett(er)			
Sub Risk:			
IMDG-kod			
segregationsgrupp			
Marin förorening			
Ämnets namn(er) om marin förorening			
EMS:	F-D, S-U		

Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 UN-nummer	1950	14.4 Förpackningsgrupp	Aerosol
14.2 Officiell transportbenämning	Aerosol, flammable		
14.3 Faroklass för transport			
Faroetikett(er)			

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

SÄKERHETS DATABLAD

Bostik Fogskum Care Seal

Omarbetad: 2014-12-10

Ersätter datum: 2012-11-11

Internt nr: P0238

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

ANNAN INFORMATION OM FÖRESKRIFTER

Ungdomar under 18 år får inte arbeta med denna produkt enligt AFS 2012:3.Hygieniska gränsvärden - AFS 2011:18

BESTÄMMELSER

Säkerhet, hälsa och miljöbestämmelser / lagstiftning specifikt för ämnet eller blandningen EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH).

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

AVSNITT 16: Annan information

UTFÄRDAT: 2014-12-10

PRODUCENTENS ANTECKNINGAR

Informationen på detta säkerhetsdatabladet är baserat på våra nuvarande kunskaper samt gällande EU- och nationell lagstiftning. Produkten skall inte användas till annat än vad den är specificerad för under punkt 1 utan att först erhålla en skriftlig instruktion från leverantören. Det är alltid användaren som har det fulla ansvaret att följa kraven enligt gällande lagstiftning. Informationen på säkerhetsdatabladet är ämnad som en beskrivning av säkerhetskraven för produkten och ingen garanti för produkttegenskaperna.

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

R10	Brandfarligt.
R12	Extremt brandfarligt.
R20	Farligt vid inandning.

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA H-FRASER

H220	Extremt brandfarlig gas.
H222	Extremt brandfarlig aerosol.
H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H332	Skadligt vid inandning.

ANVÄNDARENS ANTECKNINGAR

Version 2.