



# AQUA SEAL

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

### BESKRIVNING AV PRODUKT

Ett vattenbaserat, luktsvagt, flexibelt och transparent tätningsmedel på akrylbas. Den pastaliknande konsistensen gör produkten lämplig att användas både på horisontella och vertikala ytor. Aqua Seal har god vidhäftning mot PVC, ABS och styren och är, efter att massan torkat, beständig mot vatten. Fogen är mögelresistent och kan övermålas. Tuben är försedd med plastmunstycke, som ej missfärgar ljusa material vid appliceringen.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För tätning och försegling av anslutningsfogar t ex kanter mellan golv- och väggmaterial och runt PVC-stosar etc i våtutrymmen.

### ARBETSBESKRIVNING


Blandning 1. Se till att ytorna är torra och rena. 2. Applicera en jämn sträng och jämna till omgående. Obs! Massan övergår successivt från vitt till transparent under torktiden. Tätning av PVC-stosar: 1. Slipa med sandpapper runt rörgenomföringen. 2. Applicera Aqua Seal på stosens undersida. 3. Tryck ner stosen. Rengöring: Vatten innan massan har torkat.

### MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information se säkerhetsdatablad.

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00  
[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)



## TEKNISK DATA

| Egenskaper före applicering  |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Materialtyp                  | Sampolymerad akrylat                    |
| Konsistens                   | Pasta                                   |
| Härdsystem-/sätt             | Torkning                                |
| Densitet                     | 1,0                                     |
| Arbetstemperatur             | +10 till 30°C                           |
| Förpackning                  | 100 ml tub                              |
| Lösningsmedel                | Vatten                                  |
| Brandfarlig                  | Nej                                     |
| Lagringstid                  | Ca 2 år i väl tillsluten tub            |
| Färg                         | Transparent                             |
| Egenskaper efter applicering |                                         |
| Torkning                     | Genomtorr efter 1 - 2 dygn vid 3 mm fog |
| Hårdhet                      | Fast men något flexibel fog             |
| Kemikaliebeständighet        | Normala rengöringsmedel i vatten.       |
| Övermålningsbar              | Ja                                      |
| Klibbfri yta                 | 30 - 60 min i tunna skikt               |

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

