



LÄTTSPACKEL FIN-LF

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

BESKRIVNING AV PRODUKT

Ett finkornigt lättaplicerat handspackel med god fyllförmåga.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Lämplig för bredspackling, spackling av skarvar i gipsskivor, tapetskarvar, reparationer och utspackling av skarvremсор i tunna skikt inomhus. Vid skarvspackling på gipsskivor skall pappersremsa användas.

ARBETSBESKRIVNING


Ytorna skall vara rena, torra och väl bundna. Appliceras för hand med stålspackel. Vid spackling av gipsskivor läggs skarvremсорna direkt i spacklet. Spacklade ytor slipas med slippapper, kornstorlek 100-120, dammas sedan av och grundas före tapetsering eller målning.

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. Fyllnadsmedlet kan skapa ögonirritation vid slipning, varför skyddsglasögon bör användas. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Kulör	Vit
Fyllmedel	Vit dolomitmarmor och lät- tfiller
Kornstorlek	0-0,1 mm
Bindemedel	Cellulosaderivat, polymerdis- persion
Vidhäftning	>5 kp/cm ² på slätgjuten betong
.	Ca 1 liter/m ² bredspackling vid 1 mm skikttjocklek
Arbetstemperatur	Kan appliceras från +5 till +30°C, optimal temperatur 18-20°C
Lagring	Svalt men frostfritt
Lagringstid	Ca 12 månader i oöppnad förpackning vid +20oC.
Brandfarlighet	Sprider eller underhåller inte eld
Förtunning	Vatten. Skall normalt inte förtunnas.
Rengöring	Verktygen görs rena med vatten
Densitet	1,3
Torktid	Ca 8-10 tim beroende av skikttjocklek, temperatur och luftfuktighet. Genomtorr efter 1 dygn.
Skikttjocklek	Max 3 mm
Materialåtgång	Ca 0,3 liter/m ² skarvspack- ling två gånger på gipsskivor

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

