



Vattenburen latexfärg avsedd för målning av väggar och tak inomhus, där man önskar en matt, tvättbar yta.

Färgen är lämplig på de flesta väggmaterial som t ex puts, betong, träfiber- och gipsplattor, väv, tapet samt för ommålning av tidigare målade ytor.

Den är speciellt lämplig i vardagsrum, sovrum, hallar etc. Färgen har obetydlig lukt vid målning och under torkning. Ger ingen efterglansning.

GÖR SÅ HÄR

NYMÅLNING Rengör ytorna från smuts, damm och lösa partiklar. Grunda med Grundfärg helmatt eller Vägghärg matt. Spackla skarvar, spikhål och andra ojämnheter med Breplasta eller Vägghärgspackel. Slipa med medelfint slippapper. Färdigmåla 1-2 gånger.

OMMÅLNING TIDIGARE MÅLADE YTOR Tvätta med Beckers Målartvätt, skölj med vatten. Färdigmåla 1-2 gånger.

LIMFÄRGSMA LADE YTOR Tvätta bort limfärgen med Beckers Målartvätt. Om limfärgen inte går att tvätta bort helt rekommenderas att patentera med Grepp Grundfärg. Grunda sedan med Grundfärg helmatt eller Vägghärg halvmatt. Färdigmåla 1-2 gånger med Vägghärg matt.

KALKADE YTOR Skrapa och borsta ytan väl, damma av. Patentera med Grepp Grundfärg. Grunda sedan med Grundfärg helmatt. Färdigmåla 1-2 gånger med Vägghärg matt.

VIKTIGT

Undvik målning om ytan är kallare än +5°C.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL	sampolymer latex
SPÅDNING	vatten, skall normalt ej spädas
VERKTYG	pensel eller rulle
VERKTYG RENGÖRES MED	vatten
GLANS	matt, ca 7 glansenheter
MATERIALÅTGÅNG	6-8 m ² /liter
MÅLNINGSTEMPERATUR	mellan +5°C till ca +25°C yttemperatur
TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET	klibbfri efter ca 30 min. Övermålningsbar efter ca 3tim.
VOC	gränsvärde (Kat A/a): 30g/l (2010) Produktens VOC: <30g/l

FÖRVARAS FROSTFRITT

NÄR DU MÅLAT KLART

Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller - centraler.



2014-12-15
För aktuell
uppdatering:
www.beckers.se

